

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Recubrimiento de tejado de aluminio fibrado #401 Premium



La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo •
Probado en condiciones meteorológicas

Descripción del producto

El recubrimiento premium de aluminio fibrado MuleHide #401 ofrece una protección inigualable para tejados a base de asfalto, prolongando su vida útil al crear un potente escudo contra el calor dañino, la radiación ultravioleta, el moho, los hongos y el óxido. Con una cantidad premium de pigmento de aluminio por galón, el recubrimiento de carrocería gruesa ofrece la máxima reflectividad.

- Diseñado para su aplicación en chapas de betún modificadas nuevas o existentes con APP o SBS (lisas y granuladas), tejados de asfalto y tapajuntas.
- Puede utilizarse para recubrir una variedad de otros sustratos, incluyendo superficies de mampostería y acero estructural.
- Debe aplicarse solo en áreas con drenaje positivo.
- El producto debe mezclarse muy bien con un taladro hasta que el recubrimiento aparezca plateado. La mezcla a mano no es satisfactoria. El tiempo medio de mezcla por cubo debería ser de aproximadamente 2 minutos.

Características y beneficios

- La reflectividad es mayor que la de las láminas blancas de capa mineral. El recubrimiento refleja más del 70 por ciento de los rayos solares, protegiendo el tejado del calor dañino y la radiación ultravioleta, y protegiendo los aceites asfálticos del recubrimiento para ayudar a prolongar la vida útil del sistema de cubierta. El interior del edificio también se mantiene más fresco, reduciendo el consumo y costes energéticos, manteniendo a los ocupantes más cómodos y mejorando la eficiencia de los equipos de aire acondicionado en la azotea.
- Contiene una cantidad premium de pigmento de aluminio por galón para una protección insuperable contra óxido, hongos y moho.
- Forma una fuerte unión con el material base.
- Ofrece excelentes características de envejecimiento y no se agrietará ni secará prematuramente.
- No daña las membranas convencionales de techos a base de asfalto.
- Reduce la temperatura del tejado.



Embalaje: cubo de 4,7 galones, tambor de 50 galones

Métodos de aplicación:



Aprobaciones/Cumplimiento del Código:



D2824 Tipo III

Especificaciones de la Fed - TCC 1079

Recubrimiento de tejado de aluminio fibrado #401 Premium

Utilizados como componente dentro de estos sistemas:

Mod Bit
M&R

Información de la propiedad física

Propiedad	Valor
Máximo de COV	500 G/L
Consistencia	Semi mástic
Peso	7,8 +/- 0,3 libras por galón
Punto de Inflamación (T.C.C)	105°F+
Características de la película seca	Firme, no horterá
Apariencia	Aluminio brillante
Tiempo de secado	1-2 horas para tocar (de media)

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuándo debe usarse el recubrimiento premium de aluminio fibrado para tejados MuleHide #401 frente a ¿Recubrimiento estándar de aluminio fibrado en el tejado MuleHide #406? ¿Por qué?

Para los contratistas que buscan mayor brillo, reflectividad y resplandor, el Recubrimiento Premium de Aluminio Fibrado para Tejados MuleHide #401 ofrece mayor brillo que el Recubrimiento de Tejado de Aluminio Fibrado #406 Estándar. Cuando la óptica y la estética son lo más importante, el #401 Premium es el recubrimiento preferido.

2. ¿Cuáles son las tasas de cobertura y los tamaños de las puntas de pulverización para el recubrimiento premium de aluminio fibrado MuleHide #401?

La tarifa de cobertura para el recubrimiento premium de aluminio fibrado MuleHide #401 es aproximadamente de 1 a 1,5 galones por 100 pies cuadrados. Los requisitos de pulverización son de 3.000 psi a 1,5 galones por minuto. Tamaño de la punta = 0,051 a 0,067, abanico = 6 pulgadas.

3. ¿Cómo se aplica el recubrimiento premium de aluminio fibrado para tejados MuleHide #401?

El recubrimiento premium de aluminio fibrado MuleHide #401 puede aplicarse usando un pulverizador de alta presión, un rodillo o un cepillo. Para obtener los mejores resultados, rocía usando el equipo adecuado.

4. ¿Cuál es la vida útil del recubrimiento premium de aluminio fibrado MuleHide #401?

Con un almacenamiento adecuado, la vida útil del Recubrimiento Premium de Aluminio Fibrado para Tejados MuleHide #401 es de 24 meses desde la fecha de fabricación.

5. ¿A qué temperatura debe almacenarse el recubrimiento de tejado de aluminio fibrado premium MuleHide #401?

El recubrimiento premium de aluminio fibrado para tejados MuleHide #401 debe almacenarse a una temperatura de al menos 45°F pero no superior a 120°F. Debe almacenarse a temperatura ambiente durante al menos 24 horas antes de su uso.

6. ¿En qué condiciones meteorológicas se puede aplicar el recubrimiento de tejado Premium Fibrated Aluminum MuleHide #401?

El recubrimiento premium de aluminio fibrado para tejados MuleHide #401 solo debe aplicarse cuando la temperatura ambiente sea al menos de 50°F o aumente. El frío puede provocar una aplicación desigual y un curado inadecuado, y hará que el producto se endurezca, dificultando su aplicación. No apliques el recubrimiento premium de aluminio fibrado para tejados MuleHide #401 si existe riesgo de mal tiempo en las 24 horas posteriores a la aplicación.



Recubrimiento de tejado de aluminio fibrado premium MuleHide #401 aplicado con un rodillo.

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto por escrito. Las garantías adjuntas a los productos MuleHide y garantías escritas firmadas por un oficial de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en Estados Unidos. Todos los derechos reservados.
REV 1 12/24