

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

#401 Revestimiento de techo de aluminio fibrado premium



La elección correcta para productos para techos de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo •
Probado en condiciones climáticas

Descripción del producto

El revestimiento para techos de aluminio fibrado premium Mule-Hide #401 proporciona una protección insuperable para los techos a base de asfalto, extendiendo su vida útil al crear un poderoso escudo contra el calor dañino, la radiación ultravioleta, el moho, los hongos y el óxido. Con una cantidad premium de pigmento de aluminio por galón, el revestimiento de techo de cuerpo pesado ofrece la máxima reflectividad.

- Diseñado para su aplicación a láminas de recubrimiento de betún modificado APP o SBS nuevas o existentes (lisas y granuladas), techos de asfalto y tapajuntas.
- Se puede utilizar para recubrir una variedad de otros sustratos, incluidas superficies de mampostería y acero estructural.
- Solo debe aplicarse en áreas con drenaje positivo.
- El producto debe mezclarse muy bien con un taladro eléctrico hasta que el recubrimiento parezca plateado. La mezcla manual no es satisfactoria. El tiempo promedio de mezcla por cubo debe ser de aproximadamente 2 minutos.

Características y beneficios

- La reflectividad es mayor que la de las láminas de tapa mineral blanca. El recubrimiento refleja más del 70 por ciento de los rayos del sol, protegiendo el techo del calor dañino y la radiación ultravioleta y protegiendo los aceites asfálticos en el recubrimiento de daños para ayudar a prolongar la vida útil del sistema de techado. El interior del edificio también permanece más fresco, lo que reduce el uso y los costos de energía, mantiene a los ocupantes del edificio más cómodos y mejora la eficiencia de los equipos de aire acondicionado en la azotea.
- Contiene una cantidad premium de pigmento de aluminio por galón para una protección insuperable contra el óxido, los hongos y el moho.
- Forma una fuerte unión con el material base.
- Ofrece excelentes características de intemperie y no se agrieta ni se seca prematuramente.
- No daña las membranas convencionales para techos a base de asfalto.
- Reduce las temperaturas del techo.



Paquete: Cubo de 4.7 galones, tambor de 50 galones

Métodos de aplicación:



Aprobaciones / Cumplimiento del código:



D2824 Tipo III

Especificaciones de la Fed -TCC 1079

#401 Revestimiento de techo de aluminio fibrado premium

Se utiliza como componente dentro de estos sistemas:

Mod Bit M&R

Información de propiedad física

Valor de la propiedad

Máximo VOC 500 G/L	Consistencia Semi Masilla
Peso 7.8 +/- 0.3 lbs. por galón	Punto de inflamación
(T.C.C) 105°F+	Características de la película seca
Apariencia firme y no pegajosa	Aluminio brillante
Tiempo de secado 1-2 horas al tacto	(promedio)

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuándo se debe usar el revestimiento para techos de aluminio fibrado premium Mule-Hide #401 vs. ¿Revestimiento de techo de aluminio fibrado estándar #406 Mule-Hide? ¿Por qué?

Para los contratistas que buscan mayor brillo, reflectividad y brillo, el revestimiento para techos de aluminio fibrado premium Mule-Hide #401 ofrece un mayor brillo que el revestimiento para techos de aluminio fibrado estándar #406. Cuando la óptica y la estética son primordiales, el #401 Premium es el recubrimiento de elección.

2. ¿Cuáles son la tasa de cobertura y los tamaños de las boquillas de pulverización para el revestimiento de techo de aluminio fibrado premium Mule-Hide #401?

La tasa de cobertura para el revestimiento de techo de aluminio fibrado premium Mule-Hide #401 es de aproximadamente 1 a 1.5 galones por 100 pies cuadrados. Los requisitos de pulverización son de 3,000 psi a 1.5 galones por minuto. Tamaño de la punta = 0.051 a 0.067, Ventilador = 6 pulgadas.

3. ¿Cómo se aplica el revestimiento para techos de aluminio fibrado premium Mule-Hide #401?

El revestimiento para techos de aluminio fibrado premium Mule-Hide #401 se puede aplicar con un rociador de alta presión, un rodillo o una brocha. Para obtener mejores resultados, rocíe con el equipo adecuado.

4. ¿Cuál es la vida útil del revestimiento para techos de aluminio fibrado premium Mule-Hide #401?

Con un almacenamiento adecuado, la vida útil del revestimiento para techos de aluminio fibrado premium Mule-Hide #401 es de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

5. ¿A qué temperatura se debe almacenar el revestimiento de techo de aluminio fibrado premium Mule-Hide #401?

El revestimiento para techos de aluminio fibrado premium Mule-Hide #401 debe almacenarse a una temperatura de al menos 45 ° F pero no más de 120 ° F. Debe almacenarse a temperatura ambiente durante al menos 24 horas antes de su uso.

6. ¿En qué condiciones climáticas se puede aplicar el revestimiento para techos de aluminio fibrado premium Mule-Hide #401?

El revestimiento para techos de aluminio fibrado premium Mule-Hide #401 solo debe aplicarse cuando la temperatura ambiente sea de al menos 50 ° F y aumente. El clima frío puede resultar en una aplicación desigual y un curado inadecuado, y hará que el producto se endurezca, lo que dificultará la aplicación. No aplique Mule-Hide #401 Premium Fibrated Aluminium Roof Coating si existe una amenaza de inclemencias del tiempo dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación.



Revestimiento de techo de aluminio fibrado premium Mule-Hide #401 que se aplica con un rodillo.

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de Mule-Hide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando se hace por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. Mule-Hide Products Co., Inc. no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de productos Mule-Hide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y dicha aplicación puede no ser adecuada para su propósito particular. MULE-HIDE RENUNCIA

TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos Mule-Hide y las garantías escritas firmadas por un funcionario de Mule-Hide.

Visite el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. Mule-Hide es una marca registrada en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 0 9/21