

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

# Recubrimiento de tejado de aluminio no fibrado #410

La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • [mulehide.com](http://mulehide.com)



Resistente • Probado en el tiempo •  
Probado en condiciones meteorológicas

## Descripción del producto

El recubrimiento premium de aluminio no fibrado MuleHide #410 ofrece protección premium y de alto rendimiento para tejados a base de asfalto. El recubrimiento premium de aluminio no fibrado MuleHide #410 es más fácil de extender y proporciona mayor cobertura. Esta fórmula no es destructiva para las membranas de tejado a base de asfalto. Fórmula producida con cantidades premium de pigmento de aluminio por galón para máxima reflectividad.

## Características y beneficios

- Diseñado para su aplicación sobre APP o SBS nuevos o existentes, superficie lisa o granulada, láminas de recubrimiento, tejados de asfalto y tapados.
- Puede usarse para recubrir una variedad de otros sustratos, incluyendo superficies de mampostería y acero estructural.
- NO USAR con membranas de PVC, TPO, EPDM u otras de una sola capa.
- Aplicar el producto solo en zonas con drenaje positivo.
- Un acabado plateado brillante que refleja el calor y los rayos UV.
- El producto debe mezclarse muy bien con un taladro hasta que el recubrimiento aparezca plateado. La mezcla a mano no es satisfactoria. El tiempo medio de mezcla por cubo debería ser de aproximadamente 2 minutos.



**Embalaje:** cubo de 4,7 galones, tambor de 50 galones

## Métodos de aplicación:



Aprobaciones/Cumplimiento del Código:



Miami Dade County Product Control Approved



D2824 Tipo I

Información de la propiedad física	
Propiedad	Valor
Máximo de COV	500 G/L
Consistencia	Líquido negro espeso
Peso	8,6 libras por galón
Punto de Inflamación (T.C.C)	107°F+
Características de la película seca	Firme, no hortera
Apariencia	Aluminio brillante
Tiempo de secado	1-2 horas para tocar (de media)

# Recubrimiento de tejado de aluminio no fibrado #410

## Preguntas frecuentes

1. ¿Cuándo debe usarse el recubrimiento premium de aluminio no fibrado MuleHide #410 frente al recubrimiento estándar de aluminio no fibrado MuleHide #416? ¿Por qué?

Para los contratistas que buscan mayor brillo, reflectividad y brillo, el Recubrimiento de Tejado de Aluminio No Fibrado Premium #410 ofrece mayor brillo que el Recubrimiento de Tejado de Aluminio No Fibrado #416. Cuando la óptica y la estética son lo más importante, el #410 Premium es el recubrimiento preferido.

2. ¿Cuáles son las tasas de cobertura y los tamaños de las puntas de pulverización para el recubrimiento de tejado de aluminio no fibrado premium MuleHide #410?

La tarifa de cobertura para el recubrimiento premium de aluminio no fibrado MuleHide #410 es aproximadamente de 1 a 1,5 galones por 100 pies cuadrados. Los requisitos de pulverización son de 3.000 psi a 1,5 galones por minuto. Tamaño de la punta = 0,051 a 0,067, abanico = 6 pulgadas. (Todos los valores son aproximados y pueden variar según la temperatura ambiente y las condiciones del trabajo.)

3. ¿Cómo se aplica el recubrimiento premium de aluminio no fibrado para tejados MuleHide #410?

El recubrimiento de aluminio no fibrado premium MuleHide #410 puede aplicarse usando un pulverizador de alta presión, un rodillo o un cepillo. Para obtener los mejores resultados, rocíe usando el equipo adecuado.

4. ¿Se puede aplicar el recubrimiento de tejado de aluminio no fibrado premium MuleHide #410 a sistemas de tejado monocapa?

NO. NO APLIQUE el recubrimiento de tejado Premium de aluminio no fibrado MuleHide #410 sobre membranas de tejado de PVC, TPO, EPDM u otras capas simples.

5. ¿Cuál es la vida útil del recubrimiento premium de aluminio no fibrado para tejados MuleHide #410?

Con un almacenamiento adecuado, la vida útil del recubrimiento premium de aluminio no fibrado MuleHide #410 es de 24 meses desde la fecha de fabricación.

6. ¿A qué temperatura debe almacenarse el recubrimiento de tejado de aluminio premium no fibrado MuleHide #410?

El recubrimiento premium de aluminio no fibrado MuleHide #410 debe almacenarse a una temperatura de al menos 45° F pero no superior a 120° F. Debe almacenarse a temperatura ambiente durante al menos 24 horas antes de su uso.

7. ¿En qué condiciones meteorológicas se puede aplicar el recubrimiento de tejado de aluminio no fibrado premium MuleHide #410?

El recubrimiento de aluminio no fibrado premium MuleHide #410 debe aplicarse solo cuando la temperatura ambiente sea al menos de 50° F y aumente. El frío puede provocar una aplicación desigual y un curado inadecuado, y hará que el producto se endurezca, dificultando su aplicación. No apliques el recubrimiento premium de aluminio fibrado para tejados MuleHide #401 si existe riesgo de mal tiempo en las 24 horas posteriores a la aplicación.



Recubrimiento de tejado de aluminio premium no fibrado MuleHide #410 aplicado con un rodillo.

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un directorio de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 1 12/24