

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

# #410 Revestimiento de techo de aluminio premium no fibrado



La elección correcta para productos para techos de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo •  
Probado en condiciones climáticas

## Descripción del producto

El revestimiento para techos de aluminio premium no fibrado Mule-Hide #410 proporciona protección premium y de alto rendimiento para techos a base de asfalto. El revestimiento de techo de aluminio premium no fibrado Mule-Hide #410 es más fácil de extender y proporciona una mayor cobertura. Esta fórmula no es destructiva para las membranas para techos a base de asfalto. Fórmula producida con cantidades premium de pigmento de aluminio por galón para una máxima reflectividad.

## Características y beneficios

- Diseñado para su aplicación sobre APP o SBS nuevos o existentes, superficies lisas o granuladas, láminas de tapa, techos de asfalto y tapajuntas.
- Se puede utilizar para recubrir una variedad de otros sustratos, incluidas superficies de mampostería y acero estructural.
- NO USAR con PVC, TPO, EPDM u otras membranas de una sola capa.
- Aplicar el producto solo en áreas con drenaje positivo.
- Un acabado plateado brillante que refleja el calor y los rayos UV.
- El producto debe mezclarse muy bien con un taladro eléctrico hasta que el recubrimiento parezca plateado. La mezcla manual no es satisfactoria. El tiempo promedio de mezcla por cubo debe ser de aproximadamente 2 minutos.



**Paquete:** Cubo de 4.7 galones, tambor de 50 galones

## Métodos de aplicación:



Aprobaciones / Cumplimiento del código:



D2824 Tipo I

| Información de propiedad física     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Propiedad                           | Valor                           |
| COV máximo                          | 500 g/l                         |
| Consistencia                        | Líquido negro espeso            |
| Peso                                | 8.6 libras por galón            |
| Punto de inflamación (TCC)          | 107 ° F +                       |
| Características de la película seca | Firme, no pegajoso              |
| Apariencia                          | Aluminio brillante              |
| Tiempo de secado                    | 1-2 horas para tocar (promedio) |

# #410 Revestimiento de techo de aluminio premium no fibrado

Se utiliza como componente dentro de estos sistemas:

Mod Bit M&R

## Preguntas frecuentes

1. ¿Cuándo se debe usar el revestimiento para techos de aluminio no fibrado premium Mule-Hide #410 en comparación con el revestimiento para techos de aluminio no fibrado estándar Mule-Hide #416? ¿Por qué?  
Para los contratistas que buscan mayor brillo, reflectividad y brillo, el revestimiento para techos de aluminio no fibrado premium Mule-Hide #410 ofrece un mayor brillo que el revestimiento para techos de aluminio no fibrado estándar #416. Cuando la óptica y la estética son primordiales, el #410 Premium es el recubrimiento de elección.
2. ¿Cuáles son la tasa de cobertura y los tamaños de las boquillas de pulverización para el revestimiento de techo de aluminio no fibrado premium Mule-Hide #410?  
La tasa de cobertura para el revestimiento de techo de aluminio premium no fibrado Mule-Hide #410 es de aproximadamente 1 a 1.5 galones por 100 pies cuadrados. Los requisitos de pulverización son de 3,000 psi a 1.5 galones por minuto. Tamaño de la punta = 0.051 a 0.067, Ventilador = 6 pulgadas. (Todos los valores son aproximados y pueden variar según la temperatura ambiente y las condiciones de trabajo).
3. ¿Cómo se aplica el revestimiento de techo de aluminio premium no fibrado Mule-Hide #410?  
El revestimiento para techos de aluminio premium no fibrado Mule-Hide #410 se puede aplicar con un rociador de alta presión, un rodillo o una brocha. Para obtener mejores resultados, rocíe con el equipo adecuado.
4. ¿Se puede aplicar el revestimiento para techos de aluminio premium no fibrado Mule-Hide #410 a los sistemas de techos de una sola capa?  
NO. NO aplique el revestimiento para techos de aluminio no fibrado premium Mule-Hide #410 a PVC, TPO, EPDM u otras membranas para techos de una sola capa.
5. ¿Cuál es la vida útil del revestimiento para techos de aluminio premium no fibrado Mule-Hide # 410?  
Con un almacenamiento adecuado, la vida útil del revestimiento para techos de aluminio premium no fibrado Mule-Hide # 410 es de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
6. ¿A qué temperatura se debe almacenar el revestimiento de techo de aluminio no fibrado premium Mule-Hide #410?  
El revestimiento para techos de aluminio no fibrado premium Mule-Hide #410 debe almacenarse a una temperatura de al menos 45 ° F pero no más de 120 ° F. Debe almacenarse a temperatura ambiente durante al menos 24 horas antes de su uso.
7. ¿En qué condiciones climáticas se puede aplicar el revestimiento de techo de aluminio premium no fibrado Mule-Hide # 410?  
El revestimiento para techos de aluminio premium no fibrado Mule-Hide #410 solo debe aplicarse cuando la temperatura ambiente es de al menos 50 ° F y está aumentando. El clima frío puede resultar en una aplicación desigual y un curado inadecuado, y hará que el producto se endurezca, lo que dificultará la aplicación. No aplique Mule-Hide #401 Premium Fibrated Aluminium Roof Coating si existe una amenaza de inclemencias del tiempo dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación.



Revestimiento de techo de aluminio no fibrado premium Mule-Hide #410 que se aplica con un rodillo.

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de Mule-Hide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando se hace por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. Mule-Hide Products Co., Inc. no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de productos Mule-Hide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y dicha aplicación puede no ser adecuada para su propósito particular. MULE-HIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos Mule-Hide y las garantías escritas firmadas por un funcionario de Mule-Hide.

Visite el sitio web de Mule-Hide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. Mule-Hide es una marca registrada en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 0 9/21