

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Adhesivo de broca de mod #421 – Grado de paleta



La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo •
Probado en condiciones meteorológicas

Descripción del producto

El adhesivo Mod Bit Flashing MuleHide #421 – Grado de paleta es una formulación de alta calidad para su uso como agente adhesivo en frío para sistemas de tejados de betún modificados por SBS. La consistencia pesada y de "calidad de paleta" hace que este producto sea ideal para detalles de tapajuntas, fijación de membranas a pendientes pronunciadas y paredes de parapeto, y una variedad de reparaciones de impermeabilización, especialmente en juntas móviles donde su flexibilidad y elasticidad lo hacen superior a los cementos plásticos estándar. Además, la formulación no es destructiva para las membranas de cubiertas a base de asfalto.

Características y beneficios

- Para aplicar solapados de membrana de betún modificados por SBS en paredes de parapeto, bordillos y penetraciones de tejados.
- Para sellar juntas de solapado y bordes perimetrales de membranas de betún modificadas por SBS.
- Puede utilizarse como aplicación tópica en productos APP lisos o granulados únicamente para reparaciones de tejados.
- Para reparar grietas, roturas y pequeños agujeros en membranas y tapajuntas de techos de asfalto.
- Para instalar bridas metálicas en los bordes y otras uniones metálicas.
- Impermeabilización a humedad en el lado positivo de hormigón, muros de mampostería y cimientos.
- NO USAR con membranas de PVC, TPO, EPDM u otras de una sola capa.
- NO USAR sobre o debajo de aislamiento de poliestireno expandido.



Embalaje: 2.8. Cubo de galones,
4.7 de 4,7 galones

Métodos de aplicación:



Aprobaciones/Cumplimiento del Código:



D4586 Tipo I Clase I, D3409

Información de la propiedad física

Propiedad	Valor
Máximo de COV	250 G/L
Consistencia	Mastic blando y grueso
Peso	9,1 libras por galón
Punto de Inflamación (T.C.C)	105°F+
Temperatura de servicio	40°F - 100°F

Adhesivo de broca de mod #421 – Grado de paleta

Utilizados como componente dentro de estos sistemas:

Mod Bit
M&R

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es la tasa de cobertura para el adhesivo MuleHide #421 Mod Bit – grado trowel?
La tasa de cobertura para el adhesivo MuleHide #421 Mod Bit – Grado para paletas es aproximadamente de 1 a 1,5 galones por 100 pies cuadrados cuando se aplica sobre una superficie lisa. (Todos los valores son aproximados y pueden variar según la temperatura ambiente y las condiciones del trabajo.)
2. ¿Cómo se aplica el adhesivo MuleHide #421 Mod Bit – Grado Trowel?
Adhesivo MuleHide #421 Mod Bit – El grado de paleta puede aplicarse con una paleta.
3. ¿Se puede usar adhesivo MuleHide #421 Mod Bit – grado para paleta con sistemas de tejado monocapa?
NO. NO USE Adhesivo MuleHide #421 Mod Bit – grado trowel con membranas de PVC, TPO, EPDM u otras capas de un solo capa.
4. ¿Hay otros materiales con los que no se deba usar el adhesivo MuleHide #421 Mod Bit – grado trowel (grado trowel broca)?
Sí. NO utilice adhesivo MuleHide #421 Mod Bit – Grado de paleta en las siguientes aplicaciones:
 - Aislamiento de poliestireno expandido o por debajo o por encima.
 - Con fieltros saturados orgánicos
5. ¿Cuál es la vida útil del adhesivo MuleHide #421 Mod Bit – grado para paleta?
Con un almacenamiento adecuado, la vida útil del adhesivo MuleHide #421 Mod Bit – Grado para paletas es 18 meses desde la fecha de fabricación.
6. ¿A qué temperatura debe almacenarse el adhesivo MuleHide #421 Mod Bit – grado trowel?
Adhesivo MuleHide #421 Mod Bit – Grado para paleta debe almacenarse a una temperatura de al menos 45°F pero no superior a 120°F. Debe almacenarse a temperatura ambiente durante al menos 24 horas antes de su uso.
7. ¿Cuál es el rango de temperatura dentro del adhesivo MuleHide #421 Mod Bit – ¿Se aplica la clasificación de paleta?
Adhesivo MuleHide #421 Mod Bit – El grado de paleta solo debe aplicarse cuando la temperatura ambiente sea al menos de 45°F y esté subiendo. El frío puede provocar una aplicación desigual y un curado inadecuado, y hará que el producto se endurezca, dificultando su aplicación. No se recomienda su aplicación si la temperatura del sustrato supera los 140°F.



Adhesivo MuleHide #421 Mod Bit – Grado para paleta aplicado con paleta.

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un directivo de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 1 12/24