

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Poly ISO 1 de 4 pies x 12 pies

Tablero de aislamiento



La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo •
Probado en condiciones meteorológicas

Ahorra tiempo y materiales con 4'x12' Poly ISO 1

El Poly ISO 1 de 4'x12' de MuleHide reducirá tus costes en grandes proyectos comerciales en comparación con los paneles tradicionales de 8'. Los paneles de 12' simplifican la instalación al requerir menos sujetadores, menos paneles y menos juntas en los sistemas de fijación mecánica.

Garantías de 20 años disponibles con patrón reducido de fijación en sistemas de fijación mecánica

Ahorra en fijaciones usando solo seis por placa de 12 pies, disponibles para garantías hasta 20 años, tanto en obras nuevas como en proyectos de desmontaje basados en un aislamiento mínimo de 1,5". (Seis sujetadores por tabla de 12' no es aceptable en sistemas de retrofit metálicos).

Carga e instalación

Simplifica el proceso de instalación y la logística de tu próximo proyecto comercial. Con estos paneles más grandes, cada palé tiene un 33% más de superficie en comparación con un palé de 8 pies, con diferencias mínimas de peso a tener en cuenta.

La elección es tuya

Controla los tiempos de flasheo usando un lado claro y otro oscuro, permitiendo al instalador elegir en qué lado instalar para controlar los tiempos de flasheo en aplicaciones completamente adheridas. Utiliza el lado iluminado de la placa en días cálidos para crear tiempos de apagado más largos y reducir la temperatura superficial del panel hasta en 5°F.

Utiliza el lado oscuro de la tabla en días fríos para aumentar la temperatura superficial hasta 25°F.

Alcanzar los valores R requeridos

Los paneles de 4'x12' están disponibles en una variedad de grosos para ayudarte a alcanzar valores mínimos de R. Los paneles de 12 pies también reducen el número de juntas y huecos para un edificio más eficiente térmicamente.

Grosor	1.50"	1.75"	2.00"	2.20"	2.50"	2.60"	3.00"	3.30"	3.50"
R-Valor	8.6	10.0	11.4	12.6	14.4	15.0	17.4	19.2	20.5



Aplicación de paneles de 4'x12' en la cubierta del tejado.

Comparación temporal de una tirada de 96' usando paneles Poly ISO 1 de 4'x12':

Hasta un aumento de **productividad del 34%** en comparación con los paneles tradicionales de 8'



Con paneles Poly ISO 1 de 4'x12'

Con paneles Poly ISO 1 de 4'x8'

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un directorio de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 0 1/26