

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Acabado A-310

Revestimiento de techo elastomérico



La elección correcta para productos para techos de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo •
Probado en condiciones climáticas

Descripción del producto

A-310 Finish es un revestimiento elastomérico para techos de cuerpo pesado y con alto contenido de sólidos 100% acrílico diseñado para todos los sustratos de techo comunes. Al ofrecer el mayor contenido de sólidos de los recubrimientos acrílicos MuleHide, A-310 forma una capa de protección flexible y sin costuras para su techo. Este recubrimiento duradero está diseñado para sellar y reducir drásticamente las temperaturas de la superficie. El acabado A-310 está formulado con productos químicos reactivos a los rayos UV para mejorar las características de formación de película y la resistencia a la acumulación de suciedad que permanece blanca brillante después de la intemperie.

Características y beneficios

- Diseñado para todos los sustratos, incluida la espuma en aerosol
- Resistente a la recogida de suciedad
- Permanece blanco brillante después de la intemperie
- Disponible en blanco, gris o tostado



Embalaje:

- Cubo de 5 galones
- Tambor de 55 galones
- Bolsa de 275 galones

Métodos de aplicación:



Las tasas de aplicación variarán según la porosidad de la superficie y las condiciones de trabajo.

Códigos y aprobaciones:



Solo para blanco

Información de propiedad física

Valor de la propiedad

Sólidos en peso 69%	Sólidos en volumen 54%
Punto de inflamación N/A	COV < 50 g/l
Resistencia a la tracción 250 +/- 25 psi	Alargamiento 185% +/- 50%

MORE INFO



La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de MuleHide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de los productos MuleHide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y dicha aplicación RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un funcionario de MuleHide.

puede no ser adecuado para su propósito particular.
PIEL DE MULA

Visite el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 5 12/24

MuleHide | 800-786-1492 | mulehide.com