

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

# Antorcha APP G

Lámina granulada granulada de betún modificada por APP



La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo •  
Probado en condiciones meteorológicas

## ANTORCHA DE LA APP G

Una membrana de techo modificada con betún reforzado con APP con poliéster, diseñada para aplicaciones con soldadura térmica (soplete). Construido con resinas de polipropileno Atactic de alta calidad e incorporando un refuerzo de poliéster superior, el soplete APP G ofrece un producto de cubierta excepcionalmente duradero, fácil de instalar y que proporcionará una resistencia al envejecimiento a largo plazo. La antorcha G de APP tiene una superficie granulada disponible en varios colores y un respaldo de poliolefinas. La antorcha APP G supera todos los estándares mínimos ASTM en resistencia a la tracción, resistencia a la perforación y flexibilidad.

### USOS BÁSICOS

La membrana APP Torch G está diseñada para su aplicación como chapa de condensación o tapajuntas con soldadura térmica (soplete). Las aplicaciones incluyen nuevas cubiertas, reparaciones de recuperación (remodelación) y BUR. El sistema debe instalarse sobre un sustrato aceptable o como parte de un sistema multicapa. No está pensado para instalarse directamente sobre un sustrato combustible.

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Características excepcionales de meteorización
- Resistencia a perforaciones y desgarros
- Flexibilidad en bajas temperaturas
- Resistencia a la tracción y propiedades de elongación excepcionales

| Descripción                  | Grosor            | Cobertura             | Peso        | Cartón     |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 32' 10" x 39-3/8" (10m x 1m) | 4,0 mm (160 mils) | 100 pies <sup>2</sup> | 100 libras. | 1 Sq. Roll |



D6222 TIPO I

| Antorcha APP G     |                 |
|--------------------|-----------------|
| Código de producto | Color           |
| 06MHAPTBU          | Buff            |
| 06MHAPTBK          | Negro           |
| 06MHAPTCH          | Castaña         |
| 06MHAPTS�          | Slate           |
| 06MHAPTOA          | Roble           |
| 06MHAPTHB          | Mezcla de brezo |
| 06MHAPTRB          | Mezcla Roja     |
| 06MHAPTPG          | Pine Green      |
| 06MHAPTWW          | Weatherwood     |
| 06MHAPTWH          | Blanco          |



#### Existen varias aprobaciones de código, entre ellas:

Factory Mutual, Underwriters Laboratories, Miami-Dade, Florida Product Approval, ICC-ESR y el Departamento de Seguros de Texas. Contacta con el Departamento Técnico de MuleHide para obtener calificaciones específicas.

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto. RENUNCIAS DE MULEHIDE

TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un oficial de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 1 12/24