

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

JTS 1

Sellador de juntas y terminación



La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo •
Probado en condiciones meteorológicas

El Sellador JTS 1 para juntas y terminaciones es un sellador de uretano curado por humedad hecho con sólidos 100%. JTS 1 sella grandes juntas y barras de terminación del tejado y se adhiere a hormigón, mampostería, EPDM, PVC, TPO (imprimado), madera, vinilo y la mayoría de los materiales de construcción comunes. Disponible en tubos de plástico de 10 oz, 30 por caja.

Características y beneficios

- Libre de isocianato para mejorar la estabilidad y tolerancia a la humedad en aplicaciones en superficies húmedas
- Sin hundimiento ni contracción
- Cura rápidamente
- Sumergir el producto y adherirse bajo el agua con aplicación húmeda/seca
- Envasado en un tubo de plástico duradero
- Excelente capacidad de trabajo
- Olor mínimo
- Contiene menos de 15 g/L de contenido permitido de COV para áreas con restricciones de transporte de COV
- Nueve opciones de color: Transparente, Blanco, Negro, Bronce, Bronce Medio, Gris, Piedra caliza, Beige Beige, Terracota

Preguntas frecuentes

¿Es necesario JTS 1 para la garantía de MuleHide?

No en este momento.

Una vez aplicada, ¿puedo pintar sobre JTS 1?

Sí. Pero espera 24 horas.

¿Necesito usar imprimación?

Para TPO, sí.



Embalaje:

- Tubo de 10 oz, 30 por cartón



JTS 1

Sellador de juntas y terminación



Tabla comparativa de selladores de juntas y terminaciones

Número de artículo	MuleHide JTS 1	Geocel 3300	Materseal NP-1	RM Lucas 9600	Sika 1-A	Vulkem 116
Relleno de huecos	2"	1/2"	1/2"	2"	1/2"	1/2"
Elongación	>500%	881%	800%	400%	550%	200-300%
Tiempo de curación	1 día	1 día	Aproximadamente 7 días	1 día	4-7 días	4-7 días
Gracias, Free Time.	1 hora	3 horas	Máximo 72 horas	2 horas	3-6 horas	30 horas
Aplicación en clima frío	Sí, pero aumentará el tiempo de curado	Sí	Solo puede aplicarse por debajo de cero si los sustratos están completamente secos, limpios y libres de humedad. Tienta el producto durante 24 horas antes de usarlo.	Sí, pero aumentará el tiempo de curado	Unidades de condición aproximadas 70°F, Quítalo antes de usarlo.	Sellador cálido y superficies de adhesión, limpia los substratos con un disolvente.
Pintable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cumple con ASTM C920	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

La información competitiva se recopila utilizando la información más reciente disponible en el mercado a través de datos técnicos publicados por el fabricante, SDS, PDS y la página web. Se ha hecho todo lo posible para garantizar su exactitud. El tiempo de curado y los tiempos sin agujas pueden variar según el clima, la temperatura y los niveles de humedad. Si tienes alguna pregunta, por favor contacta con el fabricante correspondiente.

Carta de colores



Sellar una unión con junta JTS 1 blanca y sellador de terminación.

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos Mule-Hide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un directorio de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 1 3/25