

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

JTS 1

Sellador de juntas y terminación



La elección correcta para productos para techos de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo • Probado en condiciones climáticas

JTS 1 Joint & Termination Sealant es un sellador de uretano curado por humedad hecho con 100% de sólidos. JTS 1 sella juntas grandes y barras de terminación de techo y se adhiere a concreto, mampostería, EPDM, PVC, TPO (imprimado), madera, vinilo y la mayoría de los otros materiales de construcción comunes. Disponible en tubos de plástico de 10 oz, 30 por caja.

Características y beneficios

- Sin isocianato para mejorar la estabilidad y la tolerancia a la humedad para aplicaciones en superficies húmedas
- Sin flacidez ni encogimiento
- Cura rápidamente
- Sumerja el producto y adhiéralo bajo el agua con aplicación húmeda / seca
- Empaquetado en un tubo de plástico duradero
- Excelente trabajabilidad
- Olor mínimo
- Contiene menos de 15 g/L de contenido de COV permitido para áreas con restricciones de transporte de COV
- Nueve opciones de color: transparente, blanco, negro, bronce, bronce medio, gris, piedra caliza, mimbre tostado, terracota

Preguntas frecuentes

¿Se requiere JTS 1 para una garantía de MuleHide?

No en este momento.

Una vez aplicado, ¿puedo pintar sobre JTS 1?

Sí. Pero espera 24 horas.

¿Necesito usar imprimación?

Para TPO, sí.



Embalaje:

- Tubo de 10 oz, 30 por caja



JTS 1

Sellador de juntas y terminación



Cuadro comparativo de selladores de juntas y terminaciones

Número de artículo: MuleHide, Geocel, Materseal, RM, Lucas Sika, Vulkem	JTS 1, 3300, NP-1, 9600, 1-A, 116							
Relleno de huecos	2"	1/2"	1/2"	2"	1/2"	1/2"		
Alargamiento	200- >500%	881%	800%	400%	550%	300%	Aprox. 7	
Tiempo de curado	1 día	1 día	1 día	4-7 días	4-7 días	días		
Gracias Gratis	Max. 72 horas	3-6 horas	3 horas	2 horas	30 horas			
Tiempo	Se puede aplicar por debajo de 72 horas	Se puede aplicar por debajo de 3 horas	Se puede aplicar por debajo de 2 horas	Solo congelación en caliente	Sellador de condición si los sustratos y			
Clima frío	completamente seco, pero si no hacer	completamente seco, pero si no hacer	completamente seco, pero si no hacer	completamente seco, pero si no hacer	completamente seco, pero si no hacer	completamente seco, pero si no hacer	completamente seco, pero si no hacer	completamente seco, pero si no hacer
Aplicación	Si, pero lo hare aumentar tiempo de curado	Si, limpie y aumente tiempo de curado	Si, limpie y aumente tiempo de curado	Si, limpie y aumente tiempo de curado	Si, limpie y aumente tiempo de curado	Si, limpie y aumente tiempo de curado	Si, limpie y aumente tiempo de curado	Si, limpie y aumente tiempo de curado
Pintable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
Cumple con ASTM C920	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		

La información competitiva se recopila utilizando la información más reciente disponible en el mercado a través de los datos técnicos publicados por los fabricantes, SDS, PDS y sitio web. Se ha hecho todo lo posible para garantizar su precisión. El tiempo de curado y los tiempos libres de pegajosidad pueden variar dependiendo de los niveles de temperatura y humedad del clima. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el fabricante correspondiente.

Carta de colores



Bronce negro Piedra caliza gris transparente Medium Bronze



Terracota Mimbre Blanco Tostado



Sellado de una junta con sellador de juntas y terminación JTS 1 blanco.

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de MuleHide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de los productos MuleHide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y es posible que dicha aplicación no sea adecuada para su propósito particular. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un funcionario de MuleHide.

Visite el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados. RETROCESO 1 3/25