

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Sellador líquido MP

Sellador para cubiertas



La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo •
Probado en condiciones meteorológicas

Descripción del producto

El Sellador Líquido MP es un sellador de un solo componente, no retráctil, de tecnología avanzada, diseñado para rellenar bandejas de paso y sellar juntas, solapas finales, fijaciones y tapajuntas en sistemas metálicos de tejado antes de aplicar recubrimientos acrílicos.

Puede usarse junto con secciones rectas y de esquina ShapeShift®, que pueden combinarse para producir pitch pans de varios tamaños y formas. Tiene una viscosidad adecuada para evitar que se desgaste en aplicaciones con pendientes pronunciadas y problemas de drenaje que se encuentran con selladores menos viscosos. El Sellador Líquido MP es 100% sólidos, lo que resulta en cero contracción por completo. El rango de rendimiento de temperatura va de -40° F a +200° F.

Características y beneficios

- Los sólidos 100% no se encogen
- Sellador de una sola pieza sella juntas y sujetadores, canalones y proyecciones del tejado
- No se requiere imprimación en las superficies interiores de la bandeja
- Cadena de corte cortante durante la aplicación
- Sin agujas y con tiempos de curado excelentes
- Flexible en bajas temperaturas

Utilizados como componente dentro de estos sistemas:



MORE INFO



Aplicando en una bandeja de paso.

Embalaje:

- Bolsa de 2 litros (cubo de 4/3,5 g)
- Disponible en blanco, negro o gris

Aprobaciones/Cumplimiento del Código:

- ASTM C-920, Tipo S, Grado P, Clase 25 utilizan T y M
- Especificación Fed TT-S-00230c, Clase A, Tipo I
- CAN/CGSB-19.13-M87, Clase C-1-40-B-N y C-1-25-B-N

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un directivo de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 4 7/26