

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

SA-APP KoolCap®

Membrana autoadherente altamente reflectante



La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo •
Probado en condiciones meteorológicas

SA-APP KOOLCAP® Y SA-APP KOOLCAP® FR

Una membrana de techo modificada con betún modificada con APP, altamente reflectante y autoadherente, fabricada con tecnología de doble compuesto Adeso®, en la que la membrana consiste en un compuesto de asfalto modificado con APP (polipropileno atáctico) en la parte superior y un adhesivo sensible a la presión en la parte inferior. SA-APP KoolCap® y SA-APP KoolCap® FR cuenta con tecnología® CURE, una innovadora tecnología de película fina que se atribuye a una retención excepcional de gránulos, resistencia a manchas y decoloraciones, y estabilización UV para una durabilidad y rendimiento a largo plazo. CURE es libre de disolventes y respetuoso con el medio ambiente. SA-APP KoolCap® y SA-APP KoolCap® FR tienen una superficie de gránulos altamente reflectante que cumple o supera la mayoría de los estándares para "Cold Roofing" y tiene un SRI de 96.

Construido con resinas APP premium e incorporando un reforzo superior de poliéster, SA-APP KoolCap® & SA-APP KoolCap® FR ofrece un producto de cubierta excepcionalmente duradero con una resistencia a la tracción y estabilidad dimensional excepcionales. SA-APP KoolCap® & SA-APP KoolCap® FR incluye SEALLap® ULTRA side lap con compuesto autoadhesivo para una unión instantánea, probada más fuerte que todos los demás métodos de aplicación y FASTLap®, lapado final sin gránulos. Cada una de estas características patentadas proporciona una mayor facilidad de aplicación y un rendimiento mejorado a largo plazo. SA-APP KoolCap® y SA-APP KoolCap® FR también se utiliza como membrana de flasheo en todas las especificaciones aplicables.

USOS BÁSICOS

Las membranas FR KoolCap® y SA-APP KoolCap® están diseñadas para aplicaciones donde no es deseado el uso de asfalto caliente, adhesivo de proceso en frío o un soplete de propano. Las aplicaciones incluyen nuevas cubiertas, reparaciones de recuperación (remodelación) y BUR. Este sistema debe instalarse sobre una base aceptable, aislamiento del tejado u otro sustrato adecuado. Consulta las Directrices de Aplicación de Mumbun Modificado Autoadherente de MuleHide para especificaciones y detalles completos.



| SA-APP KOOLCAP® | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------|
| Código de producto | Descripción | Grosor | Cobertura | Peso | Cartón |
| 06MHSAAKC | 32' 10" x 39-3/8" (10m x 1m) | 4,0 mm (160 mils) | 100 pies ² | 90 libras. | 1 Sq. Roll |

| SA-APP KOOLCAP® FR | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------|
| Código de producto | Descripción | Grosor | Cobertura | Peso | Cartón |
| 06MHSAAFKC | 32' 10" x 39-3/8" (10m x 1m) | 4,0 mm (160 mils) | 100 pies ² | 90 libras. | 1 Sq. Roll |

Hay disponibles diversas aprobaciones de código, incluyendo: Factory Mutual, Underwriters Laboratories, Miami-Dade, Florida Product Approval, ICC-ESR y el Departamento de Seguros de Texas. Contacta con el Departamento Técnico de MuleHide para obtener calificaciones específicas.



D6222 TIPO I

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por MuleHide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto. RENUNCIAS DE MULEHIDE

TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un oficial de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 1 12/24