

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Hoja de Cap de SA-SBS

Membrana SBS autoadherente

La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com



Resistente • Probado en el tiempo •
Probado en condiciones meteorológicas

HOJA DE LÍMITES SA-SBS Y HOJA DE LÍMITES SA-SBS FR

SA-SBS Cap Sheet y SA-SBS Cap Sheet FR son membranas de betún modificado reforzadas con poliéster autoadherentes de alta calidad, fabricadas para cumplir con los requisitos normativos más estrictos de la industria. La lámina de tapa SA-SBS y la lámina de tapa SA-SBS FR se fabrican utilizando tecnología de doble compuesto Adeso®, en la que la membrana consiste en un compuesto de asfalto modificado con estireno butadieno (SBS) en la parte superior y un adhesivo sensible a la presión en la parte inferior. El adhesivo está cubierto con un forro de liberación dividida. La lámina de tapa SA-SBS y la hoja de tapa SA-SBS FR están terminadas con gránulos en la superficie superior y cuentan con solapado lateral SEALLap® ULTRA con compuesto autoadhesivo para una unión instantánea, probada más fuerte que todos los demás métodos de aplicación, y FASTLap®, lapada final sin gráculos. Cada una de estas características patentadas proporciona una mayor facilidad de aplicación y un rendimiento mejorado a largo plazo. La lámina de tapa SA-SBS y la lámina de tapa FR SA-SBS también se utilizan como membrana de solteado en todas las especificaciones aplicables.

USOS BÁSICOS

Las membranas FR de lámina de tapa SA-SBS y lámina de tapa SA-SBS están diseñadas para aplicaciones donde el uso de asfalto caliente, adhesivo de proceso en frío o un soplete de propano no es deseable. Las aplicaciones incluyen nuevas cubiertas, reparaciones de recuperación (remodelación) y BUR. Este sistema debe instalarse sobre una base aceptable, aislamiento del tejado u otro sustrato adecuado. Consulte las Directrices de Aplicación de Betún Autoadherido Modificado de MuleHide para especificaciones y detalles completos.

Descripción	Grosor	Cobertura	Peso	Cartón
32' 10" x 39-3/8" (10m x 1m)	3,5 mm (140 mils)	100 pies ²	84 libras.	1 Sq. Roll

HOJA DE GORROS SA-SBS	
Código de producto	Color
06MHSASBU	Buff
06MHSASBK	Negro
06MHSASCH	Castaña
06MHSASSL	Slate
06MHSASOA	Roble
06MHSASHB	Mezcla de brezo
06MHSASRB	Mezcla Roja
06MHSASPG	Pine Green
06MHSASWW	Weatherwood
06MHSASWH	Blanco

HOJA DE CAPAS SA-SBS FR	
Código de producto	Color
06MHSASFBU	Buff
06MHSASFBK	Negro
06MHSASFCH	Castaña
06MHSASFSL	Slate
06MHSASFOA	Roble
06MHSASHB	Mezcla de brezo
06MHSASFRB	Mezcla Roja
06MHSASFPG	Pine Green
06MHSASFWW	Weatherwood
06MHSASFWH	Blanco

Hay disponibles diversas aprobaciones de código, incluyendo: Factory Mutual, Underwriters Laboratories, Miami-Dade, Florida Product Approval, ICC-ESR y el Departamento de Seguros de Texas. Contacta con el Departamento Técnico de MuleHide para obtener calificaciones específicas.



MORE INFO

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto. RENUNCIAS DE MULEHIDE

TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un oficial de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 1 12/24