Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

SL Base

Recubrimiento nivelador de superficies para sistemas de techos de silicona

La elección correcta para productos para techos de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo • Probado en condiciones climáticas

Obstáculos para techos de grava (BUR)

- La opción anterior era restaurar las superficies de grava utilizando productos de emulsión asfáltica.
- La aplicación de recubrimiento solo generalmente resulta en un alto costo debido al volumen excesivo requerido.

La solución

- Formulada como silicona autonivelante, SL Base cuesta menos que nuestro revestimiento de techo estándar, lo que le permite ahorrar dinero.
- Diseñado para ser más fluido que otros recubrimientos para techos, SL Base rellena puntos bajos, grietas y hendiduras.
- La cobertura completa proporciona una superficie lisa y un rendimiento óptimo de impermeabilización.

Alcance del trabajo en un sistema de techo de grava

- Inspeccione el sistema de techo existente.
- Retire toda la grava suelta.
- Lave a presión la superficie del techo.
- Realice un estudio de humedad y reemplace todos los materiales húmedos.
- Identifique y repare cualquier tapajuntas problemático.
- Aplique la imprimación MultiBase SB para bloquear el sangrado.
- Aplique el revestimiento de nivelación de superficie SL Base.
- Aplique revestimiento de techo 100% de silicona.
- Inspeccione el techo para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de MuleHide.

Cubierta BUR de grava original

Recubrimiento de nivelación de superficie de base SL

Revestimiento de techo 100% de silicona

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de MuleHide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de los productos MuleHide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y es posible que dicha aplicación no sea adecuada para su particular
propósito. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un funcionario de MuleHide.
Visite el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 0 7/25