

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Shur-Gard #40 Hoja base

Shur-Gard #40 Hoja base

Fieltro de calidad orgánica saturado de asfalto

Descripción del producto

Ideal para climas cálidos y áridos, la lámina base Shur-Gard #40 se puede utilizar en sistemas de techos contruidos (BUR) o como capa de fieltro en sistemas de techos de tejas de pendiente pronunciada. Está construido con fieltro de calidad superior saturado de asfalto, recubierto por ambos lados con asfalto de recubrimiento resistente a la intemperie y cubierto en la parte superior con finos superficiales minerales.

Características y beneficios

- Se puede unir mecánicamente a la plataforma del techo plano o al aislamiento antes de la aplicación de los sistemas BUR.
- Los finos de la superficie mineral evitan que se peguen en el rollo.
- Más delgadas que las láminas base a base de fibra de vidrio, las láminas base Shur-Gard # 40 retienen menos calor, lo que las convierte en una buena opción para usar en climas cálidos y áridos. Su uso es muy recomendable en sistemas de techos de tejas en climas cálidos.
- Cumple o supera la norma ASTM D2626-04 (Especificación para láminas base de fieltro orgánico saturadas y recubiertas de asfalto utilizadas en techos).
- Flexibilidad y estabilidad dimensional superiores.
- Excelente resistencia a la perforación y al desgarró.

Aprobaciones / Cumplimiento del código

- Cumple con los requisitos de ASTM D2626-04.



Embalaje:

- 2 metros cuadrados. Rodar

Aprobaciones / Cumplimiento del código:

#40 Hoja base	Tamaño del rollo	Cobertura	Peso	Cartón	Rollo/Palet	Tamaño de la paleta
11MHSGBS43	65' x 39.375"	216 pies cuadrados	80 libras.	Rollo de 2 metros cuadrados	25	42" x 48"



D2626-04



Shur-Gard #40 Hoja base

Filtro de calidad orgánica saturado de asfalto

Tabla de referencia - Shur-Gard #40 Base Sheet

Propiedad física	Datos (ASTM D2626-04)
Masa de la hoja base	37.0 lbs./100 pies cuadrados
Masa de saturante asfáltico	7.2 lbs./100 pies cuadrados
Masa de fieltro desaturado	5.2 lbs./100 pies cuadrados
Masa de revestimiento y revestimiento (mín.)	18.0 lbs./100 pies cuadrados
Masa por lado del revestimiento asfáltico (revestimiento posterior)	3.5 lbs./100 pies cuadrados
Eficiencia de saturación (mín.) por resistencia a la rotura por peso a 77 ° F (mín.)	100%
Dirección de la máquina	35 lbf./pulg.
Dirección transversal	20 lbf./pulg.
Rendimiento de vapor de agua	0.3 granos/hr. ftsq. (en. HG) Radio de 1/2"

Preguntas frecuentes

1. ¿A qué tipos de cubiertas de techo se puede unir la lámina base Shur-Gard #40?

La lámina base Shur-Gard #40 se puede unir a cubiertas de acero, concreto y madera.

2. ¿Cómo se adjunta la hoja base Shur-Gard #40?

La hoja base Shur-Gard #40 se fija mediante sujetadores mecánicos.

3. ¿Qué cobertura de garantía se ofrece para la hoja base Shur-Gard #40?

La hoja base Shur-Gard #40 está respaldada por la garantía estándar de un año de Mule-Hide Product Co.

MORE INFO



La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de Mule-Hide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando se hace por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. Mule-Hide Products Co., Inc. no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de productos Mule-Hide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y dicha aplicación puede no ser adecuada para su propósito particular. MULE-HIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos Mule-Hide y las garantías escritas firmadas por un funcionario de Mule-Hide.

Visite el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. Mule-Hide es una marca registrada en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 0 9/21