

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

SHUR-GARD

— Roofing Products & Accessories —



Shur-Gard TU Force HT

Contrapiso impermeabilizante autoadhesivo de doble refuerzo para sistemas de techos de tejas

Ahora con 360 días de exposición a los rayos UV*

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Tecnología ADESO® Self-Adhered Dual-Compound
- Película/papel de liberación dividida para facilitar la instalación
- Sellabilidad de clavos
- Tratamiento adhesivo patentado SEALLap® aplicado de fábrica a lo largo de la vuelta lateral
- Superficies diseñadas para una resistencia superior al deslizamiento y un rendimiento a largo plazo
- Mayor eficiencia laboral y velocidad de secado del techo
- Safe – no llamas, fumas o olores

Aprobaciones	Shur-Gard TU Force HT	Competidor A	Competidor B
FBC sin HVHZ	4	4	4
FBC HVHZ	4		4
Miami-Dade NOA	4		4
FRSA/TRI 09-18	4	4	4
ASTM D1970	4	4	4
TAS 103	4		4
Exposición a los rayos UV	360 días*	360 días	180 días

Todos los contrapisos de Mule-Hide Products Co., Inc. cumplen o superan las aprobaciones del código de la industria. Shur-Gard TU Force HT presenta una exposición de hasta 12 meses (cubierta de techo fijada mecánicamente), hasta 6 meses de exposición (cubierta de techo fijada con adhesivo). Consulte los códigos locales, los listados o los requisitos de la AHJ. Los códigos reemplazan los requisitos y recomendaciones de Mule-Hide. La aprobación del Código de Construcción de Florida para la exposición más allá de los 6 meses está pendiente.

*Aprobado como parte de un sistema de múltiples capas con cubiertas de techo preparadas fijadas mecánicamente únicamente. Solo aplicaciones de mosaico.



Aprobaciones / Cumplimiento del código:

