

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Design Enhancements

Single-Ply Membranes

PLAZO DE GARANTÍA		10-15 AÑOS	20 AÑOS	25 AÑOS	30 AÑOS
OPCIONES DE MEMBRANA	Membrana de 45 mil (EPDM, TPO, TPO Fleece Back)	*			
	Membrana de 50 mil (PVC, PVC Fleece Back)	*			
	Membrana de 50 mil (PVC KEE, PVC KEE Fleece Back)	*	*		
	Membrana de 60 mil (TPO SA, TPO Colorway, PVC, PVC Fleece Back)	*	*		
	Membrana de 60 mil (EPDM, EPDM SA, TPO, TPO SA, TPO FleeceBack)	*	**	**	
	Membrana de 60 mil (PVC KEE, PVC KEE Fleece Back)	*	*	**	
	Membrana de 75 mil (EPDM)	*	*	**	**
	80 mil Membrane (TPO, TPO SA, TPO Fleece Back, PVC, PVC Fleece Back, PVC KEE, PVC KEE Fleece Back)	*	*	*	**
	Membrana de 80 mil (combinación de colores TPO)	*	*		
	Membrana de 90 mil (EPDM)	*	*	*	**

OPCIONES DEL SISTEMA	Balasto (EPDM)	*	*	*	*
	Lastrado (TPO, TPO Fleece Back)	*	*		
	Totalmente adherido (EPDM, TPO, TPO Fleece Back, PVC, PVC Fleece Back, PVC KEE, PVC Forro polar KEE en la parte posterior)	*	*	*	*
	Fijación mecánica (EPDM, TPO, TPO Fleece Back, PVC, PVC Fleece Back, PVC KEE, PVC KEE Fleece Back)	*	*	*	*

Mejoras en el diseño de la garantía de una sola capa

MEJORAS EN EL FLASHEO DE TPO/PVC	Parches de juntas en T	*	**	**	**
	Parches de transición de	*	**	**	**
	campo/pared Accesorios de detalles fabricados en campo	*	*		
	Accesorios de detalles prefabricados Mejoras en las	*	*	**	**
	bolsas de sellador y las barras de terminación Detalles de			**	**
	borde metálico sensible a la presión Detalles de borde	*	*		
	revestido de metal soldado	*	*	**	**

MEJORAS EN LA COSTURA Y EL TAPAJUNTAS DE EPDM	Costuras de campo con cinta	*	*		
	de 3" Costuras de campo con	*	*	**	**
	cinta de 6" Detalles del	*	*	**	**
	sellador de solapa Parches de	*	*	**	**
	junta en T envueltos dobles	*	*	**	
	Mejoras en los bolsillos del sellador y las barras de			**	**
	terminación Detalles de 90 mil (cuando se usa 90 mil)	**	**	**	**

OPCIONES DE ADHESIVO	Adhesivo de unión acrílico a base de agua (EPDM) Aqua	*	*		
	Base 120 (EPDM, TPO)	*	*		
	Adhesivo de unión de PVC HydroBond Adhesivo de	*	*		
	unión (EPDM) Adhesivo de	*	*	*	*
	unión TPO AeroWeb	*	*	*	*
	Adhesivo de bajo contenido de VOC (EPDM, TPO)	*	*	*	*
	AeroWeb Adhesivo de PVC con bajo contenido de COV	*	*	*	*
	X-23 Adhesivo de EPDM con bajo contenido de COV	*	*	*	*
	1168 (EPDM, TPO)	*	*	*	*
	Adhesivo de unión con bajo contenido de VOC (EPDM, TPO) Adhesivo de unión de	*	*	*	*
	PVC con bajo contenido de	*	*	*	*
	COV Helix Max Espuma de				
	baja altura				

Mejoras en el diseño de la garantía de una sola capa

REQUISITOS DEL SUSTRATO	Proyectos As-Built	*	*		
	Recuperar techo existente	*	*	*	
	Nueva construcción/sistema de techo existente	*	*	*	**

TAPAJUNTAS DE METAL	Tapajuntas metálicos fabricados en talleres	*	*		
	ES1 tapajuntas metálicos prefabricados	*	*	**	**

SIMPLE * = SE PUEDE USAR PARA ESTE PLAZO DE GARANTÍA DOBLE					
** = SE REQUIERE PARA USAR PARA ESTE PERÍODO DE GARANTÍA					

Tipo de cubierta / Sujetador típico

- El tipo de plataforma existente puede afectar los términos de garantía disponibles, consulte estos criterios en las especificaciones del sistema.
- Consulte las especificaciones y las pautas de fijación de una sola capa para conocer los criterios mínimos de extracción y los requisitos de sujetadores.

Requisito de pendiente/drenaje

- Se requiere drenaje positivo.
- Se prefiere 1/4" por pie horizontal.

Velocidad del viento garantizada (ráfagas máximas máximas)

- Para una cobertura de velocidad máxima del viento superior a 55 mph, consulte las especificaciones de Mule-Hide para conocer los criterios específicos.

NOTAS:

- Estas pautas para mejoras a las especificaciones básicas de piel de mula, como está escrito en el Manual de especificaciones de piel de mula. Consulte el Manual de especificaciones de piel de mula para obtener especificaciones y detalles completos.
- Solo colores de membrana estándar (blanco, tostado, gris). Para cualquier otra opción de color, consulte Mule-Hide para conocer los requisitos de garantía.
- La información contenida en este documento es información general. Los requisitos pueden ser diferentes para cada trabajo específico según las condiciones de cada edificio. Siempre comuníquese con el Departamento Técnico de Mule-Hide para revisar las condiciones específicas del trabajo antes de ofertar.
- Proyectos en estructuras de más de 100 pies de altura, o en zonas especiales de viento (es decir. Florida o la Costa del Golfo) deben revisarse con el Departamento de Servicios Técnicos de Mule-Hide antes del inicio del proyecto para garantizar que se puedan acomodar las posibles mejoras. Las garantías del sistema requieren el uso de componentes etiquetados con Mule-Hide, productos suministrados por Mule-Hide o productos aprobados por Mule-Hide antes del inicio del proyecto. Si se requieren requisitos de código específicos como Factory Mutual (FM) o Underwriters Laboratory (UL), comuníquese con el Departamento de Servicios Técnicos de Mule-Hide.