

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Evaluación de productos

RC649 | 0421 Programa de Servicios de Ingeniería

El siguiente producto ha sido evaluado para cumplir con las cargas de viento especificadas en el Código Residencial Internacional (IRC) y el Código Internacional de Construcción (IBC).

Esta evaluación del producto no es una aprobación de este producto ni una recomendación de que se utilice este producto. El Departamento de Seguros de Texas no ha autorizado el uso de ninguna información contenida en la evaluación del producto para publicidad u otro propósito comercial o promocional.

Esta evaluación del producto está destinada a ser utilizada por aquellas personas que siguen los criterios de carga de viento de diseño en el Capítulo 3 del IRC y la Sección 1609 del IBC. Las cargas de diseño determinadas para el edificio o la estructura no deben exceder la capacidad de carga de diseño especificada para los productos que se muestran en la sección de limitaciones de esta evaluación del producto. Esta evaluación del producto no exime a un ingeniero con licencia de Texas de sus responsabilidades como se describe en el Código de Seguros de Texas, el Código Administrativo de Texas y la Ley de Prácticas de Ingeniería de Texas.

Para obtener más información, comuníquese con el Programa de Servicios de Ingeniería de TDI al (800) 248-6032.

ID de evaluación: RC-649

Fecha de vigencia: abril 1, 2021

Fecha de reevaluación: abril 2025

Nombre del producto: Sistemas de techos de betún modificado Polyglass instalados sobre cubiertas de concreto

Fabricante: Polyglass USA, Inc.

1111 W. Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
(954) 233-1230

Productos de piel de
mula, Inc. 1195 Prince
Hall Dr. Beloit, WI 53511

Descripción general:

- **Polyglass G2 Base** es una lámina base asfáltica reforzada con fibra de vidrio con una superficie superior lijada.
- **Elastobase P** es una lámina base reforzada con poliéster y betún modificado que se puede utilizar en aplicaciones de asfalto caliente, adhesivo frío, fijación mecánica o autoadhesión.
- **Elastobase V** es una lámina base reforzada con fibra de vidrio recubierta de betún modificado.
- **Elastoshield VP HT** es una lámina base reforzada con fibra de vidrio recubierta de betún modificado.
- **Modibase** es una lámina base reforzada con fibra de vidrio de betún modificado.
- **Ply IV** es una lámina de capa reforzada con fibra de vidrio de alto espesor recubierta de betún modificado.
- **Ply VI** es una lámina de capa reforzada con fibra de vidrio de alto peso recubierta de betún modificado.

- **Polybase V** es una membrana de betún modificada con APP aplicada con soplete, reforzada con fibra de vidrio con superficies superior e inferior de película de polietileno.
- **Elastoflex SA V** es una membrana de betún modificado reforzada con fibra de vidrio, autoadhesiva y de 60 mil (1,5 mm) de espesor nominal con una superficie superior lisa.
- **Elastoflex SA V FR** es una membrana de betún modificado reforzada con fibra de vidrio, autoadhesiva y de 60 mil (1,5 mm) de espesor nominal con una superficie superior lisa y química ignífuga
- **Elastoflex SA V PLUS** es una membrana de betún modificado reforzada con fibra de vidrio, autoadhesiva y de 80 mil (2,0 mm) de espesor nominal con una superficie superior lisa.
- **Elastoflex SA V PLUS FR** es una membrana de betún modificado reforzada con fibra de vidrio, autoadhesiva y de 80 mil (2,0 mm) de espesor nominal con una superficie superior lisa y química ignífuga.
- **Elastoflex SA P** es una membrana bituminosa modificada autoadhesiva reforzada con poliéster con una superficie superior de gránulos.
- **Elastoflex SA P FR** es una membrana bituminosa modificada autoadhesiva reforzada con poliéster con una superficie superior de gránulo y química ignífuga.
- **Polyreflect** es una membrana bituminosa modificada SBS de polímero autoadhesiva con una cara posterior autoadhesiva y una superficie superior lisa.
- **Elastoflex S6** es una membrana de betún modificado reforzada con poliéster reforzada con asfalto caliente o adhesivo frío con una superficie superior de polietileno o lijada.
- **Elastoflex S6 HP** es una membrana de betún modificado reforzada con poliéster reforzada con soplete, asfalto caliente o adhesivo frío con una superficie superior de polietileno o lijado.
- **Elastoflex S6 G** es una membrana de betún modificado reforzada con poliéster reforzado con soplete, asfalto caliente o adhesivo frío con una superficie superior de gránulos.
- **Elastoflex S6 G FR** es una membrana de betún modificado reforzada con poliéster reforzada con soplete, asfalto caliente o adhesivo frío con una superficie superior de gránulos y química ignífuga.
- **Elastoflex V** es una membrana de betún modificado reforzada con fibra de vidrio, asfalto caliente o adhesivo frío con una superficie superior lijada.
- **Elastoflex V G** es una membrana de betún modificado reforzada con fibra de vidrio reforzada con soplete, asfalto caliente o adhesivo frío con una superficie superior de gránulos.
- **Elastoflex V G FR** es una membrana de betún modificado reforzada con fibra de vidrio, asfalto caliente o adhesivo frío con una superficie superior de gránulo y química ignífuga.
- **Elastoshield TS G** es una membrana de betún modificado reforzada con poliéster reforzado con soplete, asfalto caliente o adhesivo frío con una superficie superior de gránulos.
- **Elastoshield TS G FR** es una membrana de betún modificado reforzada con poliéster reforzado con soplete, asfalto caliente o adhesivo frío con una superficie superior de gránulos y química ignífuga.
- **Polybianko** es una membrana de betún modificado, reforzada con poliéster y autoadhesiva con un laminado de película blanca reflectante en la superficie superior.
- **Polybond** es una membrana de betún modificado reforzada con poliéster aplicada con soplete con una superficie superior lisa o lijada.
- **Polybond G** es una membrana de betún modificado reforzada con poliéster aplicada con soplete con una superficie superior de gránulos.
- **Polyflex** es una membrana de betún modificado reforzada con poliéster aplicada con soplete con una superficie superior lisa o lijada.

- **Polyflex SA Base** es una base de betún autoadhesiva, reforzada con fibra de vidrio, modificada por APP sábana.
- **Polyflex G** es una membrana de betún modificado reforzada con poliéster aplicada con soplete con una superficie superior de gránulos.
- **Polyflex G FR** es una membrana de betún modificado reforzada con poliéster aplicada con soplete con a superficie superior de gránulos y química ignífuga.
- **Polyflex SA P** es una membrana elastomérica reforzada con poliéster que consta de un compuesto APP en la capa superior y un compuesto autoadhesivo en la capa inferior.
- **Polyflex SA P FR** es una membrana elastomérica reforzada con poliéster que consta de un compuesto APP en la capa superior, un compuesto autoadhesivo en la capa inferior y una química ignífuga.
- **Polyfresko G APP SA** es una membrana bituminosa autoadhesiva, reforzada con poliéster y modificada por APP con una cara posterior autoadhesiva y una superficie superior de gránulos blancos reflectantes
- **Polyfresko G APP SA FR** es una membrana bituminosa autoadhesiva, reforzada con poliéster y modificada con APP con una cara posterior autoadhesiva, una superficie superior de gránulo blanco reflectante y una química ignífuga.
- **Polyfresko G SBS SA** es una membrana bituminosa modificada SBS autoadhesiva, reforzada con poliéster, con una cara posterior autoadhesiva y una superficie superior de gránulos blancos reflectantes.
- **Polyfresko G SBS SA FR** es una membrana bituminosa autoadhesiva, reforzada con poliéster, modificada con SBS con una cara posterior autoadhesiva, una superficie superior de gránulo blanco reflectante y una química ignífuga.
- **Polyfresko G SBS** es una membrana de betún modificado SBS aplicada en asfalto caliente con gránulos blancos reflectantes en la superficie superior.
- **Polyfresko G SBS FR** es una membrana de betún modificado SBS aplicada en asfalto caliente con gránulos blancos reflectantes en la superficie superior y química ignífuga.
- **Polyfresko G** es una membrana bituminosa modificada con aplicación APP aplicada con soplete con gránulos blancos reflectantes en la superficie superior.
- **Polyfresko G FR** es una membrana bituminosa modificada con aplicación APP aplicada con soplete con gránulos blancos reflectantes en la superficie superior y química ignífuga.
- **PolyKool** es una membrana de betún modificado, reforzada con poliéster y autoadhesiva con un laminado de película blanca reflectante en la superficie superior.
- **Polystick TU Max** es una membrana impermeabilizante de asfalto engomada autoadhesiva.
- **Polystick TU Plus** es una membrana impermeabilizante de asfalto de goma reforzada con fibra de vidrio autoadhesiva con un tejido de poliéster en la superficie superior.

Mule-Hide Products Co., Inc. Products

- **Nail Base** es una lámina base reforzada con fibra de vidrio de betún modificado SBS con un acabado de arena en la superficie inferior y una superficie superior de película de poliolefina.
- **La lámina base SA** es una membrana de betún modificado reforzada con fibra de vidrio, autoadhesiva y de 60 mil (1,5 mm) de espesor nominal con una superficie superior lisa.
- **La lámina base SA (FR)** es una membrana de betún modificado reforzada con fibra de vidrio, autoadhesiva y de 60 mil (1,5 mm) de espesor nominal con una superficie superior lisa y química ignífuga.
- **SA-SBS Cap Sheet** es una membrana de betún modificado SBS autoadhesiva, reforzada con poliéster y una cara posterior autoadhesiva y una superficie superior de gránulos.
- **SA-SBS Cap Sheet (FR)** es una membrana de betún modificado SBS autoadhesiva, reforzada con poliéster, con una cara posterior autoadhesiva y una superficie superior de gránulos, y química ignífuga.
- **SA-APP Cap Sheet** es una membrana de betún autoadhesiva, reforzada con poliéster y modificada con APP con una cara posterior autoadhesiva y una superficie superior de gránulos.
- **SA-APP Cap Sheet (FR)** es una membrana de betún modificado, reforzada con poliéster y autoadhesiva con una cara posterior autoadhesiva, una superficie superior de gránulos y una química ignífuga.
- **SA-SBS KoolCap** es una membrana de betún modificado SBS autoadhesiva, reforzada con fibra de vidrio, con una cara posterior autoadhesiva y una superficie superior de gránulos.
- **SA-SBS KoolCap (FR)** es una membrana de betún modificado SBS autoadhesiva, reforzada con fibra de vidrio, con una cara posterior autoadhesiva y una superficie superior de gránulos.
- **SA-APP KoolCap** es una membrana de betún autoadhesiva, reforzada con poliéster y modificada con APP con una cara posterior autoadhesiva y una superficie superior de gránulos.
- **SA-APP KoolCap (FR)** es una membrana de betún autoadhesiva, reforzada con poliéster y modificada con APP con una cara posterior autoadhesiva y una superficie superior de gránulos.
- **APP Torch Base Premier** es una membrana de betún modificada con APP reforzada con fibra de vidrio aplicada con soplete con superficies superior e inferior de película de polietileno.
- **APP Torch S Premier** es una membrana de betún modificado reforzado con poliéster aplicado con soplete con una superficie superior lisa o lijada.
- **APP Torch G Premier** es una membrana de betún modificado reforzado con poliéster aplicado con soplete con una superficie superior de gránulos.
- **APP Torch G FR Premier** es una membrana de betún modificado reforzada con poliéster aplicada con soplete con una superficie superior de gránulos y química ignífuga.
- **APP Torch G KoolCap** es una membrana de betún modificado con APP aplicada con soplete con gránulos blancos reflectantes en la superficie superior.
- **APP Torch G FR KoolCap** es una membrana de betún modificado APP aplicada con soplete con gránulos blancos reflectantes en la superficie superior y química ignífuga.

Limitaciones e instalación:**Requisitos generales de instalación:**

Se deben cumplir todos los requisitos de IRC e IBC, y se deben seguir las instrucciones de instalación del fabricante, a menos que se especifique lo contrario en esta evaluación del producto.

Para todas las aplicaciones: Las cubiertas de techo, en las que se instalará este producto, deben estar provistas de drenaje positivo. Se recomienda una pendiente mínima del techo después de la construcción de 1/4 "por pie.

Se requirieron cubiertas de imprimación, de acuerdo con los requisitos y recomendaciones del fabricante de imprimación y plataforma (si corresponde). Para aplicaciones de retechado y recubierta, imprime las superficies de los techos existentes según sea necesario con la imprimación de asfalto Polyglass PG 100 o una imprimación de asfalto que cumpla con la especificación ASTM D-41 y deja que se seque antes de instalar el sistema de techado Polyglass.

Las siguientes notas se aplican a los sistemas descritos en este documento:

1. La plataforma del techo debe cumplir o superar los requisitos de elevación del IRC y el IBC. Instale según sea necesario para la resistencia a las cargas de viento.
2. Los miembros de la estructura del techo deben estar espaciados un máximo de 24 "o.c.
3. A menos que se indique lo contrario, las tasas de aplicación de adhesivo aislante son las siguientes. El ancho de la cinta o el cordón es en el momento de la aplicación; Las cintas/cuentas deben expandirse como se indica en las instrucciones publicadas por el fabricante.
 - Asfalto caliente a 20-40 lbs/cuadrado.
 - El adhesivo aislante Dow Insta Stik™ Quik Set son cintas continuas de 3/4" a 1" de ancho, 12" o.c.
 - Adhesivo espumable Millennium One-Step en cintas continuas de 1/4" a 1/2" de ancho, 12" o.c.
 - Adhesivo Millennium PG-1 grado bomba en cintas continuas de 1/4" a 1/2" de ancho, 12" o.c.
 - Adhesivo OMG OlyBond 500 en cintas continuas de 3/4" a 1" de ancho, 12" o.c. (PaceCart o SpotShot). *Nota: El adhesivo verde OMG OlyBond 500 se puede utilizar en cualquier listado de sistemas Adhesivo OMG OlyBond 500.*
 - Polyset CR-20 en cintas continuas de 2-1/2"-3-1/2" de ancho, 12" o.c.
 - *Nota: Cuando se instalan varias capas de aislamiento y / o tablero de cobertura en adhesivo aplicado con cinta, las cintas adhesivas deben escalonarse de capa a capa a una distancia de la mitad del espacio entre cintas.*
 - *Nota: La distancia máxima del borde desde la cinta adhesiva hasta el borde de la placa aislante no debe ser inferior a la mitad del espacio especificado entre las cintas.*
4. A menos que se indique lo contrario, el aislamiento puede ser cualquier tablero de aislamiento a base de poliisocianurato, poliestireno, tableros de fibra, perlita y / o yeso que cumpla con los requisitos del IRC e IBC.
5. Las placas aislantes de poliisocianurato adheridas deben tener un máximo de 4 'x 4'.

6. A menos que se indique lo contrario, todas las hojas base especificadas en este informe son métricas.
7. A menos que se indique lo contrario, todos los aislamientos son de material plano o tablero cónico del espesor mínimo indicado. El poliisocianurato cónico con las siguientes limitaciones de espesor puede sustituirse por las siguientes limitaciones de presión máxima de diseño (MDP). En ningún caso se utilizarán estos valores para "aumentar" los listados de MDP en las tablas; más bien, si la lista de MDP a continuación cumple o excede la lista para un sistema en particular en las tablas, entonces la placa más delgada que se enumera a continuación se puede usar como una entrada para el material equivalente más grueso enumerado en la tabla:
- Adhesivo aislante Insta Stik™ Quik Set: MDP -120.0 psf (mín. 1/2" de espesor)
 - Adhesivo espumable Millennium One-Step: MDP -157.5 psf (mín. 1/2" de espesor)
 - Adhesivo de grado de bomba Millennium PG-1: MDP -157.5 psf (mín. 1/2" de espesor)
 - Sujetador adhesivo verde OMG OlyBond 500 u OMG OlyBond: MDP -45.0 psf (mín. 1/2" Multi-Max FA-3)
 - Sujetador adhesivo OMG OlyBond 500 u OMG OlyBond Green: MDP -315.0 psf (mín. 1/2" ENRGY 3)
 - Sujetador adhesivo OMG OlyBond 500 u OMG OlyBond Green: MDP -487.5 psf (mín. 1/2" ACFoam-II)
 - Polyset CR-20: MDP -117.5 psf (min. 1" thick)

8. Apéndice 1

APÉNDICE 1: REQUISITOS DE FIJACIÓN PARA LA RESISTENCIA AL LEVANTAMIENTO DEL VIENTO					
Mesa	Cubierta	Montaje No.	Aplicación	Descripción	Página
1A	Hormigón	C-1– C-44	Nuevo o retechado (desprendible)	Aislamiento adherido, cubierta de techo adherida	10-29
1B	Hormigón	C-45– C-50	Nuevo o retechado (desprendible)	Cubierta de techo adherida sin aislamiento	30-32

9. A menos que se indique lo contrario, consulte las siguientes referencias para aplicaciones de base adherida, capas o láminas de tapa.

TABLA 1: CUBIERTAS DE TECHO DE POLIVIDRIO			
Referencia	Capa	Material	Aplicación
BP-AA (Láminas base y capas, aplicadas al asfalto)	Base	Base Polyglass G2, Modibase	Asfalto caliente a 20-40 lbs/cuadrado
	Capas	ASTM D2178, Tipo IV o VI	
SBS-CA1	Base	Elastobase V (arena/arena), Elastoshield VP HT, Elastobase P, Elastoflex V, Elastoflex S6, Elastoflex S6 HP, Elastoshield TS	PG350 a 1.5-2.0 gal/cuadrado
	Gorro	Elastoflex V, Elastoflex V G, Elastoflex V G FR, Elastoflex S6, Elastoflex S6 HP, Elastoflex S6 G, Elastoflex S6 G FR, Elastoshield TS, Elastoshield TS G, Elastoshield TS G FR, Poly FR G SBS (con respaldo de arena), Poly FR G SBS FR (con respaldo de arena)	
SBS-AA (SBS, aplicado al asfalto)	Base o capa	Elastobase V (arena/arena o poli/arena), Elastoshield VP HT, Elastobase P (arena/arena o poli/arena), Elastoflex V, Elastoflex S6, Elastoflex S6 HP, Elastoshield TS, Elastoshield TS FR	Asfalto caliente a 20-40 lbs/cuadrado
	Gorro	Elastoflex V, Elastoflex V G, Elastoflex V G FR, Elastoflex S6, Elastoflex S6 HP, Elastoflex S6 G, Elastoflex S6 G FR, Elastoshield TS, Elastoshield TS FR, Elastoshield TS G, Elastoshield TS G FR, Polyfresco G SBS (con respaldo de arena), Polyfresco G SBS FR (con respaldo de arena)	
SBS-TA (SBS, Aplicación de antorcha)	Base o capa	Elastobase V (arena/poli o poli/poli), Elastoshield VP HT, Elastobase P, Elastoflex V, Elastoflex S6, Elastoflex S6 HP, Elastoshield TS, Elastoshield TS FR	Aplicado con antorcha
	Gorro	Elastoflex V, Elastoflex V G, Elastoflex V G FR, Elastoflex S6, Elastoflex S6 HP, Elastoflex S6 G, Elastoflex S6 G FR, Elastoshield TS G, Elastoshield TS G FR, Polyfresco G SBS (respaldo de película poli), Polyfresco G SBS FR (respaldo de película poli)	
SBS-SA (SBS, Autoadherente)	Base o capa	Elastoflex SA V, Elastoflex SA V PLUS, Elastoflex SA V FR, Elastoflex SA V PLUS FR	Autoadhesivo
	Gorro	Elastoflex SA P, Elastoflex SA P FR, Polyreflect	
APP-CA1	Gorro	Polyflex G, Polyflex G FR, APP Torch G, APP Torch G (FR)	PG350 a 1.5-2.0 gal/cuadrado
APP-TA (APP, Torch- Aplicado)	Base o capa	Polybase V, Polyflex, Polybond	Aplicado con antorcha
	Gorro	Polyflex, Polyflex G, Polyflex G FR, Polybond, Polybond G, Polyfresco G, Polyfresco G FR	
APP-SA (APP, Autoadhesiva)	Gorro	Polyflex SA P, Polyflex SA P FR, Polyfresco G APP SA, Polyfresco G APP SA FR, Polykool, Polybianco	Autoadhesivo

10. Contrapartes de piel de mula

TABLA 2: CONTRAPARTES DE PIEL DE MULA	
POLYGLASS [FABRICANTE]	MULE-HIDE [ETIQUETADORA]
Polybase V	APP Torch Base Premier
Polienlace	APP Base/Tapa de la antorcha
Polybond G	APP Torch G
Elastobase V o Elastoshield VP HT	Base de clavos
Elastobase P	N/A
Elastoflex SA V	Hoja base SA
Elastoflex SA V FR	Hoja base SA (FR)
Elastoflex S.A. P	Hoja de tapa SA-SBS
Elastoflex SA P FR	Hoja de tapa SA-SBS (FR)
Elastoflex S6 G	N/A
Polyflex	APP Torch S Premier
Polyflex G	APP Torch G Premier
Polyflex G FR	APP Torch G FR Premier
Polifresco G	APP Torch G KoolCap
Polifresco G FR	APP Torch G FR KoolCap
Polyflex S.A. P	Hoja de tapa de SA-APP
Polyflex SA P FR	Hoja de tapa SA-APP (FR)
Polyfresko G SBS SA	SA-SBS KoolCap
Polyfresko G SBS SA FR	SA-SBS KoolCap FR
Polyfresko G APP SA	SA-APP KoolCap
Polyfresko G APP SA FR	SA-APP KoolCap (FR)

11. Aplique cualquiera de los siguientes recubrimientos a la membrana superior del techo. Aplicar los recubrimientos de acuerdo con la instalación del fabricante instrucciones.

- PG100– Una imprimación asfáltica penetrante general de uso múltiple.
- PG200– Revestimiento de techo sin fibra o revestimiento de techo no fibrado Mule-Hide 111.
- PG300– Revestimiento de techo con fibra o revestimiento de techo fibrado 102 de piel de mula.
- PG350– Un adhesivo aplicado en frío.
- PG600– Revestimiento de techo de aluminio sin fibra o revestimiento de techo de aluminio no fibrado estándar 416 de piel de mula.
- PG650– Revestimiento de techo de aluminio fibroso o revestimiento de techo de aluminio fibrado estándar 406 de piel de mula.
- PG700– Revestimiento de techo elastomérico en blanco o tintado; PG700 QS Revestimiento de techo reflectante de secado rápido en blanco o tintado; KM Acryl 25 blanco o teñido; KM Acryl 25 QS blanco o tintado.
- PG800– Revestimiento de techo de emulsión asfáltica sin fibra o emulsión Mule-Hide 311 no fibrada.
- Polyplus 60– Revestimiento de techo de aluminio premium sin fibra o revestimiento de techo de aluminio premium no fibrado Mule-Hide 410.
- Polyplus 65– Revestimiento de techo de aluminio de fibra de primera calidad o revestimiento de techo de aluminio fibrado de primera calidad 401 de piel de mula.
- Polybrite 70– Revestimiento de techo elastomérico de primera calidad en blanco o tintado; Polybrite 70 QS Revestimiento de techo elastomérico de secado rápido en blanco o tintado; KM Acryl 15 en blanco o tintado; KM Acryl 15 QS en blanco o tintado.
- Polybrite 71 HS: un recubrimiento elastomérico a base de agua, con alto contenido de sólidos y de primera calidad, en blanco o teñido; KM Acryl 40 HS en blanco o tintado.
- Polybrite 75: un recubrimiento elastomérico a base de agua de alta resistencia y grado superior en blanco o teñido; KM Acryl 85 en blanco o tintado.
- Polybrite 90– Revestimiento de techo de silicona con alto contenido de sólidos en blanco o tintado; PS # 250 Revestimiento de techo de silicona con alto contenido de sólidos en blanco o tintado.
- Polybrite 95– Revestimiento de techo de silicona en blanco o tintado; PS # 220 Revestimiento de techo de silicona con alto contenido de sólidos en blanco o tintado.
- Imprimación Polybrite 97X: una imprimación epoxi a base de agua de dos componentes, proporción 1 a 1; Imprimación epoxi KM.
- PolyBrite 95.1– Es una cubierta de techo a base de silicona, blanca o teñida, aplicada con líquido.
- PolyBrite 90.1– Es una cubierta de techo a base de silicona, blanca o teñida, aplicada con líquido.
- PolyBrite 98: es un bloqueador de imprimación/sangrado de una parte a base de agua.
- PolyBrite 84– Es una imprimación inhibidora de la oxidación.
- Turbo-Set™ : un recubrimiento elastomérico de dos componentes, a base de agua.

Limitaciones e instalación: La instalación debe realizarse de acuerdo con los siguientes conjuntos:

TABLA 1A: BETÓN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-1	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Min. 1.5" ACFoam-II, ACFoam-III, Polytherm, Polytherm G, ENRGY 3, H-Shield, Polytherm-H o EPS 1.0 pcf aprobado en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	Tablero de techo de fibra de yeso SECUROCK de 1/4" en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	APP-TA	Ninguno	APP-TA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-120.0		Adhesivo OlyBond 500, Adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot) en filas de 12" o.c.				

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÓN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-2	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Pcf EPS 2.0 aprobado por mín. 2.0" en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	(Opcional) mín. 1/2 aislamiento de techo de tableros de fibra de alta densidad o mín. 1/4" DensDeck ² en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	SBS-SA	Ninguno	SBS-TA o APP-GRACIAS
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-120.0		Adhesivo OlyBond 500, Adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot) en filas de 12" o.c.				

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.
2. Para aplicaciones autoadhesivas directamente a DensDeck sin imprimación, Polyglass requiere una aplicación de imprimación asfáltica ASTM D-41.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-3	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Mín. 1,5" ACFoam-II, ACFoam-III, Polytherm, Polytherm G, ENRGY 3, H-Shield, Polytherm-H, Multi-Max FA-3, ISO 95+ GL o EPS 2.0 pcf aprobado en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	(Opcional) Capa(s) adicional(es) de aislamiento base en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	SBS-SA	Ninguno	SBS-SA, APP-SA o APP-TA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-120.0		Adhesivo OlyBond 500, Adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot) en filas de 12" o.c.				

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-4	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Mín. 1,5" ACFoam-II, ACFoam-III, Polytherm, Polytherm G, ENRGY 3, H-Shield, Polytherm-H, Multi-Max FA-3 o ISO 95+ GL en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	Min. 1/4" DensDeck ² o DensDeck Prime en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	SBS-SA	Ninguno	SBS-TA o APP-GRACIAS
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-127.5		Adhesivo OlyBond 500, Adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot) en filas de 12" o.c.				

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.
2. Para aplicaciones autoadhesivas directamente a DensDeck sin imprimación, Polyglass requiere una aplicación de imprimación asfáltica ASTM D-41.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-5	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Min. 1" ACFoam-II, ACFoam-III, Polytherm, Polytherm G, H-Shield o Polytherm-H en el adhesivo espumable Millennium One Step, Adhesivo Millennium PG-1 Pump Grade, Polyset CR-20, Insta Stik Quik Set Insulation Adhesive o OlyBond 500 Adhesive (PaceCart o SpotShot)	Tablero de techo de fibra de yeso SECUROCK de 0.25", tablero de techo de fibra de vidrio DEXcell FA o DensDeck Prime en adhesivo espumable Millennium One Step, adhesivo de grado de bomba Millennium PG-1, Polyset CR-20, adhesivo de aislamiento Insta Stik Quik Set o adhesivo OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	SBS-CA1	Ninguno	SBS-CA1 o APP-CA1
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-127.5		Adhesivo espumable Millennium One Step, Adhesivo de grado de bomba Millennium PG-1, Polyset CR-20, Adhesivo aislante Insta Stik Quik Set o adhesivo OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot) en filas de 12" o.c.				

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-6	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Mín. 1,5" ACFoam-II, ACFoam-III, Polytherm, Polytherm G, ENRGY 3, H-Shield, Polytherm-H, Multi-Max FA-3 o ISO 95+ GL en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	Min. 1/4" DensDeck ² o DensDeck Prime en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	SBS-SA	Ninguno	SBS-TA o APP-GRACIAS
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-150.0		Adhesivo OlyBond 500, Adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot) en filas de 12" o.c.				

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.
2. Para aplicaciones autoadhesivas directamente a DensDeck sin imprimación, Polyglass requiere una aplicación de imprimación asfáltica ASTM D-41.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-7	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Min. 1.5" ACFoam-II, Polytherm, ENRGY 3, H-Shield, Polytherm-H, Multi-Max FA-3 o ISO 95+ GL en Millennium Adhesivo espumable de un solo paso	(Opcional) Capa(s) adicional(es) de aislamiento base en el adhesivo espumable Millennium One-Step	SBS-SA	Ninguno	SBS-SA, APP-SA o APP-TA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-157.5		Adhesivo espumable Millennium One-Step en filas de 12" o.c.				

Nota a pie de página:

- Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA							
Montaje No.	Sustrato	Barrera de vapor	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
			Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-8	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Elastoflex SA P, autoadherente	Mín. 1.5" ACFoam-II, Polytherm, ENRGY 3, H-Shield, Polytherm-H, Multi-Max FA-3, ISO 95+ GL o EPS 1.0 pcf aprobado en el adhesivo espumable Millennium One-Step	Min. 1/4" SECUROCK Tabla de Techo de Fibra de Yeso en Adhesivo Espumable de Un Paso Millennium	APP-TA o SBS-AA	(Opcional) APP-TA o SBS-AA	APP-TA o SBS-AA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento					
-157.5		Adhesivo espumable Millennium One-Step en filas de 12" o.c.					

Nota a pie de página:

- Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-9	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Adhesivo aislante EPS 2.0 pcf aprobado por mín. 1.5" en Insta Stik™ Quik Set	Min. 1/2" Alta densidad Madera Fiberboard en Insta Stik™ Quik Set Adhesivo de aislamiento	SBS-SA	Ninguno	SBS-SA, APP-SA o APP-TA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-157.5		Adhesivo aislante Insta Stik™ Quik Set en filas de 12" o.c.				

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-10	Concreto estructural mín. 2500 psi imprimado con imprimación PG100 o ASTM D41	Min. 2.0" ACFoam-II, Polytherm, ENRGY 3, H-Shield, Polytherm-H, Multi-Max FA-3, ISO 95+ GL o EPS 1.0 pcf aprobado en asfalto caliente, adhesivo aislante Insta Stik™ Quik Set, adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot), adhesivo espumable Millennium One-Step o Polyset CR-20	Min. 1/4" SECUROCK Placa de techo de fibra de yeso en Insta Stik™ Adhesivo aislante Quik Set, adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot), adhesivo aislante espumable Millennium One Step o Polyset CR-20	SBS-SA	Ninguno	SBS-SA, APP-SA o APP-TA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-225.0		Adhesivo aislante Insta Stik™ Quik Set, adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot), adhesivo aislante espumable Millennium One Step o Polyset CR-20 en filas de 12" o.c.				

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-11	Hormigón estructural mín. 2500 psi imprimado con PG100 o ASTM Imprimación D41	Mín. 1.5" ACFoam-II, ACFoam-III, Polytherm, Polytherm G, ENRGY 3, H-Shield, Polytherm-H, H-Shield CG, Multi-Max FA-3 o EPS 2.0 pcf aprobado en el adhesivo espumable Millennium One-Step	(Opcional) Capa(s) adicional(es) de aislamiento base en el adhesivo espumable Millennium One-Step	SBS-SA	Ninguno	SBS-SA, APP-SA o APP-TA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-232.5		Adhesivo aislante espumable Millennium One Step en filas de 12" o.c.				

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-12	Hormigón estructural mín. 2500 psi	mín. 2.0" ACFoam-IV o mín. 1.5" Ultra-Max o Multi-Max FA-3 o mín. 1.3" ACFoam-III, Polytherm G o mín. 1.0" ISO 95+ GL, H-Shield, Polytherm-H, H-Shield CG, JM ISO 3 o ENRGY 3 en Polyset CR-20	Min. 1/4" SECUROCK Gypsum-Tablero de Techo de Fibra en Polyset CR-20	SBS-SA	Ninguno	SBS-SA, APP-SA o APP-TA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-240.0		Polyset CR-20 en cuentas/cintas continuas de 1.5" espaciadas 12" o.c.				

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA							
Montaje No.	Sustrato	Barrera de vapor	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
			Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-13	Hormigón estructural mín. 2500 psi imprimado con PG100 o ASTM Imprimación D41	Elastoflex S.A. P, autoadherida	Mín. 1.5" ACFoam-II, ACFoam- III, Polytherm, Polytherm G, ENRGY 3, H-Shield, Polytherm- H, H-Shield CG, Multi-Max FA- 3 o EPS 2.0 pcf aprobado en Polyset CR-20	(Opcional) Capa(s) adicional(es) de aislamiento base en Polyset CR-20	SBS-SA	Ninguno	SBS-SA, APP-SA o APP-TA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento					
-250.0		Polyset CR-20 en filas de 12" o.c.					

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA							
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹			
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro	
C-14	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Mín. 0.75" Aprobado EPS 1.0 pcf en Polyset CR-20	Min. 1/4" SECUROCK Gypsum-Tablero de Fibra para Techo o DensDeck ² en Polyset CR-20	SBS-SA	Ninguno	SBS-SA, APP-SA o APP-TA	
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento					
-255.0		Polyset CR-20 en filas de 12" o.c.					

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.
2. Para aplicaciones autoadhesivas directamente a DensDeck sin imprimación, Polyglass requiere una aplicación de imprimación asfáltica ASTM D-41.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-15	Concreto estructural mín. 2500 psi imprimado con imprimación PG100 o ASTM D41	Mín. 1,5" ACFoam-II, ACFoam-III, Polytherm, Polytherm G, ENRGY 3, H-Shield, Polytherm-H, H-Shield CG, Multi-Max FA-3 o EPS 2.0 pcf aprobado en Polyset CR-20	Ninguno	SBS-SA	Ninguno	SBS-SA, APP-SA o APP-TA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-262.5		Polyset CR-20 en filas de 12" o.c.				

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-16	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Mín. 1,5" ACFoam-II, Polytherm, ENRGY 3, H-Shield, Polytherm-H, Multi-Max FA-3, ISO 95+ GL o EPS 1.0 pcf aprobado en Polyset CR-20	Min. 1/4" SECUROCK Gypsum-Tablero de Techo de Fibra en Polyset CR-20	APP-TA o SBS-AA	(Opcional) APP-TA o SBS-AA	APP-TA o SBS-AA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-262.5		Polyset CR-20 en filas de 12" o.c.				

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-17	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Mín. 1,5" ACFoam-II, Polytherm, ENRGY 3, H-Shield, Polytherm-H, Multi-Max FA-3, ISO 95+ GL o EPS 1.0 pcf aprobado en Polyset CR-20	Min. 1/4" SECUROCK Gypsum-Tablero de Techo de Fibra en Polyset CR-20	APP-TA	Ninguno	APP-TA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-262.5		Polyset CR-20 en filas de 12" o.c.				

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÓN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-18	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Adhesivo aislante Min. 1.5" ACFoam-II, ACFoam-III, H-Shield, Polytherm, Polytherm G o Polytherm H en Insta Stik™ Quik Set	Min. 1/4" DensDeck Prime en Insta Stik™ Quik Set Adhesivo de aislamiento	SBS-TA o APP-TA	(Opcional) SBS-TA o APP-TA	SBS-TA o APP-TA
C-19	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Adhesivo aislante Min. 1.5" ACFoam-II, ACFoam-III, H-Shield, Polytherm, Polytherm G o Polytherm H en Insta Stik™ Quik Set	Min. 1/4" SECUROCK Tablero de Techo de Fibra de Yeso o Tablero de Techo de Vidrio DEXcell FA Mat en Insta Stik™ Adhesivo de Aislamiento Quik Set	SBS-TA o APP-TA	(Opcional) SBS-TA o APP-TA	SBS-TA o APP-TA
C-20	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Mín. 1.5" ACFoam-II, ACFoam-III, H-Shield, Polytherm, Polytherm G o Polytherm H en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	Min. 1/4" DensDeck Prime en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	SBS-TA o APP-TA	(Opcional) SBS-TA o APP-TA	SBS-TA o APP-TA
C-21	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Mín. 1.5" ACFoam-II, ACFoam-III, H-Shield, Polytherm, Polytherm G o Polytherm H en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	Tablero de techo de fibra de yeso SECUROCK de 1/4" o tablero de techo de fibra de vidrio DEXcell FA en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	SBS-TA o APP-TA	(Opcional) SBS-TA o APP-TA	SBS-TA o APP-TA
C-22	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Mín. 1.5" ACFoam-II, ACFoam-III, H-Shield, Polytherm, Polytherm G o Polytherm H en Millennium One-Step Foamable Adhesive o Millennium PG-1 Pump Grade Adhesive	Min. 1/4" DensDeck Prime en adhesivo espumable Millennium One-Step o adhesivo Millennium PG-1 Pump Grade	SBS-TA o APP-TA	(Opcional) SBS-TA o APP-TA	SBS-TA o APP-TA
C-23	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Mín. 1.5" ACFoam-II, ACFoam-III, H-Shield, Polytherm, Polytherm G o Polytherm H en Millennium One-Step Foamable Adhesive o Millennium PG-1 Pump Grade Adhesive	Tablero de techo de fibra de yeso SECUROCK de 1/4" o tablero de techo de fibra de vidrio DEXcell FA en adhesivo espumable Millennium One-Step o adhesivo de grado de bomba Millennium PG-1	SBS-TA o APP-TA	(Opcional) SBS-TA o APP-TA	SBS-TA o APP-TA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-282.5 (solo con C-18)		Adhesivo aislante Insta Stik™ Quik Set en filas de 12" o.c.				
-322.5 (solo con C-19)						
-282.5 (solo con C-20)		Adhesivo OlyBond 500, Adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot) en filas de 12" o.c.				
-322.5 (solo con C-21)						
-282.5 (solo con C-22)		Adhesivo de aislamiento espumable Millennium One Step o adhesivo de grado de bomba Millennium PG-1 en filas de 12" o.c.				
-322,5 (solo con C-23)						

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÓN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-24	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Mín. 1.5" ACFoam-II, ACFoam-III, H-Shield, Polytherm, Polytherm G o Polytherm H en Polyset CR-20	Min. 1/4" DensDeck Prime en Polyset CR-20	SBS-TA o APP-TA	(Opcional) SBS-TA o APP-TA	SBS-TA o APP-TA
C-25	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Mín. 1.5" ACFoam-II, ACFoam-III, H-Shield, Polytherm, Polytherm G o Polytherm H en Polyset CR-20	Tabla de techo de fibra de yeso SECUROCK de 1/4" o tabla de techo de fibra de yeso DEXcell FA en Polyset CR-20	SBS-TA o APP-TA	(Opcional) SBS-TA o APP-TA	SBS-TA o APP-TA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-282.5 (solo con C-24)		Polyset CR-20 en filas de 12" o.c.				
-322.5 (solo con C-25)						

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÓN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA							
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento			Cubierta de techo ¹		
		Barrera de vapor	Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-26	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Ninguno	Mín. 1.5" ACFoam-II, H-Shield, Polytherm o Polytherm H en Polyset CR-20	(Opcional) capa(s) adicional(es) de aislamiento de base en Polyset CR-20	SBS-SA o Polyflex SA Base	Ninguno	SBS-TA o APP-TA
C-27	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Ninguno	Min. 1.0" ACFoam-II, ACFoam-III, H-Shield, Polytherm, Polytherm G o Polytherm H en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot), adhesivo espumable Millennium One-Step, adhesivo de grado de bomba Millennium PG-1, adhesivo aislante Insta Stik™ Quik Set o Polyset CR-20	(Opcional) capa(s) adicional(es) de aislamiento base en el adhesivo OlyBond 500, el adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot), el adhesivo espumable Millennium One-Step, el adhesivo Millennium PG-1 Pump Grade, el adhesivo aislante Insta Stik™ Quik Set o Polyset CR-20 PRIMERO: PG100	Base Polyflex SA imprimada con PG100	Ninguno	SBS-SA o APP-SA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento					
-122.5 (solo con C-26)		Polyset CR-20 en filas de 12" o.c.					
-170.0 (solo con C-27)		Adhesivo OlyBond 500, Adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot), Adhesivo espumable Millennium One-Step, Adhesivo de grado de bomba Millennium PG-1, Adhesivo aislante Insta Stik™ Quik Set o Polyset CR-20 en filas de 12" o.c.					

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-28	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Min. 1.5" ACFoam-II, H-Shield, ENRGY 3, Polytherm o Polytherm H en adhesivo aislante Insta Stik™ Quik Set	Min. 1/4" DensDeck Prime en Insta Stik™ Quik Set Adhesivo de aislamiento	SBS-SA	Ninguno	SBS-SA
C-29	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Mín. 1.0" ACFoam-II, ACFoam-III, H-Shield, Polytherm, Polytherm G o Polytherm H en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot), adhesivo espumable Millennium One-Step, adhesivo de grado de bomba Millennium PG-1, adhesivo aislante Insta Stik™ Quik Set o Polyset CR-20	Min. 1/4" DensDeck Prime, tablero de techo de estera de vidrio DEXcell FA o tablero de techo de fibra de yeso SECUROCK en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot), adhesivo espumable Millennium One-Step, adhesivo de grado de bomba Millennium PG-1, adhesivo aislante Insta Stik™ Quik Set o Polyset CR-20 PRIMERO: PG100	Base Polyflex SA imprimada con PG100	Ninguno	SBS-SA o APP-SA
C-30	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Mín. 1.5" ACFoam-II, H-Shield, ENRGY 3, ISO 95+ GL, Polytherm o Polytherm H en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	Min. 1/4" DensDeck Prime en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	SBS-SA	Ninguno	SBS-SA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-72.5 (solo con C-28)		Adhesivo aislante Insta Stik™ Quik Set en filas de 12" o.c.				
-172.5 (solo con C-29)		Adhesivo OlyBond 500, Adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot), Adhesivo espumable Millennium One-Step, Adhesivo de grado de bomba Millennium PG-1, Adhesivo aislante Insta Stik™ Quik Set o Polyset CR-20 en filas de 12" o.c.				
-72.5 (solo con C-30)		Adhesivo OlyBond 500, Adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot) en filas de 12" o.c.				

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÓN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-31	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Mín. 1,5" ACFoam-II, ACFoam-III, H-Shield, ENRGY 3, Ultra-Max, Mult Max FA-3, ISO 95+ GL, Polytherm, Polytherm G o Polytherm H en Polyset CR-20	Min. 1/4" DensDeck Prime en Polyset CR-20	SBS-SA o Polyflex SA Base	Ninguno	APP-TA
C-32	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Min. 1.5" ACFoam-II, ACFoam-III, H-Shield, Polytherm, Polytherm G o Polytherm H en Millennium One-Step Foamable Adhesive o Millennium PG-1 Pump Grade Adhesive	Min. 1/4" DensDeck Prime en adhesivo espumable Millennium One-Step o adhesivo Millennium PG-1 Pump Grade	SBS-SA	(Opcional) SBS-TA o APP-TA	SBS-TA o APP-TA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-240.0 (solo con C-31)		Polyset CR-20 en filas de 12" o.c.				
-282.5 (solo con C-32)		Adhesivo espumable Millennium One-Step o adhesivo Millennium PG-1 Pump Grade en filas de 12" o.c.				

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÓN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-33	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Min. 1.0" ACFoam-II, ACFoam-III, ENRGY 3, H-Shield, Polytherm, Polytherm G o Polytherm H en Insta Stik™ Adhesivo aislante Quik Set, Adhesivo espumable Millennium One-Step, Adhesivo Millennium PG-1 Pump Grade, Adhesivo OlyBond 500, Adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot) o Polyset CR-20	Min. 1/4" DensDeck Prime, Tablero de techo de alfombra de vidrio DEXcell FA o Tablero de techo de fibra de yeso SECUROCK en Insta Stik™ Adhesivo de aislamiento Quik Set, Adhesivo espumable Millennium One-Step, Adhesivo de grado de bomba Millennium PG-1, Adhesivo OlyBond 500, Adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot) o Polyset CR-20	SBS-CA 1	SBS-CA1	SBS-CA1
C-34	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Adhesivo aislante Min. 1.0" ACFoam-II, ACFoam-III, H-Shield, Polytherm, Polytherm G o Polytherm H en Insta Stik™ Quik Set, Adhesivo espumable Millennium One-Step, Adhesivo de grado de bomba Millennium PG-1, Adhesivo OlyBond 500, Adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot) o Polyset CR-20	Tablero de techo de fibra de yeso SECUROCK de 1/4", DensDeck Prime o DEXcell FA Glass Mat Roof Board en Insta Stik™ Adhesivo de aislamiento Quik Set, Adhesivo espumable Millennium One-Step, Adhesivo de grado de bomba Millennium PG-1, Adhesivo OlyBond 500, Adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot) o Polyset CR-20	SBS-CA1	(Opcional) SBS-CA1	SBS-CA1 o APP-CA1
C-35	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Min. 1.0" ENRGY 3, H-Shield o Polytherm H en adhesivo aislante Insta Stik™ Quik Set, adhesivo espumable Millennium One-Step, adhesivo Millennium PG-1 Pump Grade, adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot) o Polyset CR-20	Tablero de techo de fibra de yeso DensDeck Prime o SECUROCK de 1/4" en adhesivo aislante Insta Stik™ Quik Set, adhesivo espumable Millennium One-Step, adhesivo de grado de bomba Millennium PG-1, adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot) o Polyset CR-20	SBS-CA1	Ninguno	SBS-CA1
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-75.0 (solo con C-33)		Adhesivo aislante Insta Stik™ Quik Set, Adhesivo espumable Millennium One-Step, Adhesivo de grado bomba Millennium PG-1, Adhesivo OlyBond 500, Adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot) o Polyset CR-20 en filas de 12" o.c.				
-127.5 (solo con C-34)						
-232.5 (solo con C-35)						

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-36	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Mín. H-Shield de 2,0" o Polytherm-H en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	Tablero de techo DensDeck 2 o DuraGuard de 1/2" mín. en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	SBS-SA	SBS-SA	SBS-SA o APP-SA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-330.0		Adhesivo OlyBond 500, Adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot) en filas de 12" o.c.				

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.
2. Para aplicaciones autoadhesivas directamente a DensDeck sin imprimación, Polyglass requiere una aplicación de imprimación asfáltica ASTM D-41.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-37	Hormigón estructural mín. 2500 psi imprimado con PG100 oro ASTM D41 Primer	Mín. 2.0" ACFoam-II, ACFoam-III, Polytherm, Polytherm G, H-Shield, Polytherm-H, ENRGY 3 o Multi-Max FA-3 en asfalto caliente	Tabla de techo de fibra de yeso SECUROCK de 1/4" (imprimada con imprimación PG100 o ASTM D41) en asfalto caliente	SBS-SA	(Opcional) SBS-SA	SBS-SA, APP-SA o APP-TA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-350.0		Asfalto caliente a una velocidad de 25 lbs/cuadrado.				

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-38	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Mín. H-Shield de 2,0" o Polytherm-H en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	Tablero de techo DensDeck 2 o DuraGuard de 1/2" mín. en adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	SBS-SA	SBS-SA	SBS-SA o APP-SA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-375.0		Adhesivo OlyBond 500, Adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot) en filas de 6" o.c.				

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.
2. Para aplicaciones autoadhesivas directamente a DensDeck sin imprimación, Polyglass requiere una aplicación de imprimación asfáltica ASTM D-41.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-39	Hormigón estructural mín. 2500 psi	Min. 2.0" AC Foam-II, Polytherm a, H-Shield, Polytherm, ENRGY 3 o EPS 1.0 pcf aprobado en adhesivo aislante Insta Stik™ Quik Set, adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot), adhesivo aislante espumable Millennium One Step o Polyset CR-20	Min. 1/4" SECUROCK Placa de techo de fibra de yeso en Insta Stik™ Adhesivo aislante Quik Set, adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot), adhesivo aislante espumable Millennium One Step o Polyset CR-20	SBS-AA o APP-TA	(Opcional) SBS-AA o APP-TA	SBS-AA o APP-TA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-442.5		Adhesivo aislante Insta Stik™ Quik Set, adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot), adhesivo aislante espumable Millennium One Step o Polyset CR-20 en filas de 12" o.c.				

Nota a pie de página:

- Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-40	Concreto estructural mín. 2500 psi imprimado con imprimación PG100 o ASTM D41	Mín. 1.5" AC Foam-II, AC Foam-III, Polytherm, Polytherm G, ENRGY 3, H-Shield, Polytherm-H, H-Shield CG, Multi-Max FA-3 o EPS 2.0 pcf aprobado en asfalto caliente	(Opcional) Capa(s) adicional(es) de aislamiento base en asfalto caliente	SBS-SA	Ninguno	SBS-SA, APP-SA o APP-TA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-480.0		Asfalto caliente a una velocidad de 20-40 lbs/cuadrado.				

Nota a pie de página:

- Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-41	Concreto estructural mín. 2500 psi imprimado con imprimación PG100 o ASTM D41	Mín. 2.0" ACFoam-II, ACFoam-III, Polytherm, Polytherm G, ENRGY 3 o EPS 1.0 pcf aprobado en asfalto caliente, adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	Tablero de techo de fibra de yeso SECUROCK de 1/4" en asfalto caliente, OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	SBS-AA	(Opcional) SBS-AA	SBS-AA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-495.0		Asfalto caliente, adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot) en 1.0 gal/cuadrado.				

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-42	Concreto estructural mín. 2500 psi imprimado con imprimación PG100 o ASTM D41	Ninguno	Mín. FescoBoard de 3/4" en asfalto caliente Aislamiento de techo de fibra de alta densidad Structotek de 1/2" en asfalto caliente Min. 1/4" DensDeck Prime en asfalto caliente	SBS-AA, SBS-TA o APP-TA	(Opcional) SBS-AA	SBS-AA, SBS-TA o APP-TA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-277.5		Asfalto caliente en 20-40 lbs/cuadrado para FescoBoard.				
-277,5 < P ≤ -285,0		Asfalto caliente en 20-40 lbs/cuadrado para aislamiento de techo de fibra de alta densidad Structotek.				
-285,0 < P ≤ -510,0		Asfalto caliente en 20-40 lbs/cuadrado para DensDeck Prime.				

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-43	Concreto estructural mín. 2500 psi imprimado con imprimación PG100 o ASTM D41 <i>(Imprimado si se usa asfalto caliente)</i>	Mín. 2.0" ACFoam-II, ACFoam-III, Polytherm, Polytherm G, ENRGY 3 o EPS 1.0 pcf aprobado en asfalto caliente, adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	Tablero de techo de fibra de yeso SECUROCK de 1/4" en asfalto caliente, adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	APP-TA	(Opcional) APP-TA	APP-TA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-536.5		Asfalto caliente, adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot) en 1.0 gal/cuadrado.				

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

CUADRO 1A (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), AISLAMIENTO ADHERIDO, CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA						
Montaje No.	Sustrato	Aislamiento		Cubierta de techo ¹		
		Base	Arriba	Base	Capas	Gorro
C-44	Hormigón estructural mín. 2500 psi imprimado con PG100 o ASTM D41 Imprimación <i>(imprimada si se usa asfalto caliente)</i>	Mín. 2.0" ACFoam-II, ACFoam-III, Polytherm, Polytherm G, ENRGY 3 o EPS 1.0 pcf aprobado en asfalto caliente, adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	Tabla de techo de fibra de yeso SECUROCK de 1/4" (imprimada con imprimación PG100 o ASTM D41) en asfalto caliente, adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot)	SBS-SA	(Opcional) SBS-SA	SBS-SA, APP-SA o APP-TA
Presión de diseño (psf)		Accesorio de aislamiento				
-543.5		Asfalto caliente, adhesivo OlyBond 500, adhesivo verde OlyBond 500 (PaceCart o SpotShot) en 1.0 gal/cuadrado.				

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

Limitaciones e instalación:

TABLA 1B: BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO- CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O RETECHADO (DESPRENDIBLE), CUBIERTA DE TECHO ADHERIDA NO AISLADA			
Montaje No.	Cubierta de techo ¹		
	Base	Capas	Gorro
C-45	SBS-CA1	Ninguno	SBS-CA1 o APP-CA1
Presión de diseño (psf)	Sustrato		Cebador
-105.0	Hormigón estructural mín. 2500 psi		Ninguno

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

CUADRO 1B (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), CUBIERTA DE TECHO NO AISLADA Y ADHERIDA			
Montaje No.	Cubierta de techo ¹		
	Base	Capas	Gorro
C-46	Polyflex SA Base	Ninguno	SBS-SA o APP-SA
Presión de diseño (psf)	Sustrato		Cebador
-117.5	Hormigón estructural mín. 2500 psi		Imprimación PG100 o ASTM D41 aprobada

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1B (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), CUBIERTA DE TECHO NO AISLADA Y ADHERIDA			
Montaje No.	Cubierta de techo ¹		
	Base	Capas	Gorro
C-47	SBS-SA	(Opcional) SBS-SA, SBS-TA o APP-TA	SBS-SA, APP-SA, SBS-TA o APP-TA
Presión de diseño (psf)	Sustrato		Cebador
-315.0	Hormigón estructural mín. 2500 psi		Imprimación PG100 o ASTM D41 aprobada

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

CUADRO 1B (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), CUBIERTA DE TECHO NO AISLADA Y ADHERIDA			
Montaje No.	Cubierta de techo ¹		
	Base	Capas	Gorro
C-48	Ninguno	Ninguno	SBS-TA
Presión de diseño (psf)	Sustrato		Cebador
-495.0	Hormigón estructural mín. 2500 psi		Imprimación PG100 o ASTM D41 aprobada

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

Limitaciones e instalación:

CUADRO 1B (CONTINUACIÓN): BETÚN MODIFICADO CON POLIVIDRIO: CUBIERTA DE HORMIGÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ° DE RETECHADO (DESPRENDIBLE), CUBIERTA DE TECHO NO AISLADA Y ADHERIDA			
Montaje No.	Cubierta de techo ¹		
	Base	Capas	Gorro
C-49	Polyglass G2 Base, Elastobase V, Elastoshield VP HT (superficie de arena), Elastobase P, Elastoflex V, Elastoflex S6 o Elastoflex S6 HP aplicados en asfalto caliente a una velocidad de 20-40 lbs/cuadrado	(Opcional) Ply IV, Ply VI, Elastobase V, Elastoshield VP HT (superficie de arena), Elastobase P, Elastoflex V, Elastoflex S6 o Elastoflex S6 HP aplicados en asfalto caliente a una velocidad de 20-40 lbs/cuadrado	SBS-AA
C-50	Elastobase V, Elastoshield VP HT (polisuperficie), Elastoflex V, Elastoflex S6, Elastoflex S6 HP, Polybase V, Polybond o Polyflex, aplicado con soplete	(Opcional) Elastobase V, Elastoshield VP HT (polisuperficie), Elastoflex V, Elastoflex S6, Elastoflex S6 HP, Polybase V, Polyflex o Polybond, aplicados con soplete	SBS-TA o APP-TA
Presión de diseño (psf)	Sustrato		Cebador
-622.5	Hormigón estructural mín. 2500 psi		Imprimación PG100 o ASTM D41 aprobada

Nota a pie de página:

1. Para la instalación de la cubierta del techo, consulte la Tabla 1 anterior.

Nota: Mantenga las instrucciones de instalación del fabricante en el lugar de trabajo durante la instalación. Utilice sujetadores resistentes a la corrosión como se especifica en el IRC y el IBC.