Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

UL Listings - TPO

"The name trusted in roofing since 1906"

MULE-HIDE PRODUCTS, CO., INC.
UNDERWRITERS LABORATORIES (UL) TGFU.
SISTEMAS DE TECHADO R13850 - TPO

Revisado en marzo de 2022

Cualquier MULE-HIDE PRODUCTS CO INC clasificado por UL que utilice membranas "TPO-c", "TPO-c Extra", "TPO-c (FR)", "TPO-c Extra (FR)", "SA-TPO-c", "TPO-c Fleece Back (100)", "TPO-c Fleece Back (115)", "TPO-c Fleece Back (135)", "TPO-c Fleece Back FR", "TPO-c Fleece Back Plus FBP- 045", "TPO-c Fleece Back Plus FBP-060" o "TPO-c Fleece Back Plus FBP-080" Las membranas TPO se clasifican según ANSI / UL 2218A Clase 4 Resistencia al impacto cuando se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

1. Se aplica una membrana TPO mínima de 72 mil sobre cualquier combinación de capas de sustrato, como se especifica en los sistemas de cubierta del techo. La(s) capa(s) de sustrato se puede unir con sujetadores y placas.
2. Se aplica una membrana TPO mínima de 60 mil sobre cualquiera de los siguientes sustratos: tablero de barrera, tablero de fibra orientada, madera contrachapada o lámina deslizante sobre madera contrachapada. Estos sustratos se pueden colocar sobre aislamiento o capas de sustrato adicionales según se especifique en los sistemas de techado. La(s) capa(s) de sustrato se puede unir con sujetadores y placas.
3. Se aplica una membrana TPO mínima de 45 mil sobre cualquier combinación de capas de sustrato, como se especifica en los sistemas de cubierta del techo, y la capa superior del sustrato se une con adhesivos o asfalto. Las capas inferiores del sustrato se pueden unir con sujetadores y placas, adhesivos o asfalto.
4. Cualquier sistema de techo con lastre de piel de mula clasificado por UL que se describe a continuación está clasificado para resistencia al impacto de clase 4.

1195 Prince Hall Dr.
Beloit, WI 53511-5481

608-365-3111 Fax: 608-365-7252 www.mulehide.com

Aparado de correos 1057 Beloit, WI 53512-1057 11-2120