

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



- La fascia incluye placa de empalme en las juntas - La fascia estándar no funcionará con una membrana de tira de TPO o PVC de más de .060" de espesor - El enlatado de aceite puede ocurrir en alturas de cara más grandes; recomienda .050" o .063" para alturas de cara superiores a 8.25" - Los accesorios soldados requieren un espesor mínimo de material de .050" - A menos que se indique lo contrario, la fabricación de ingletes y accesorios se suministran de forma estándar - Para ingletes que no sean de 90, consulte la aprobación de impresión por separado - El producto debe instalarse según las instrucciones de instalación proporcionadas - Presión de prueba ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 de hasta 216 psf

APROBACIONES



ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1

Presiones de prueba enumeradas en las notas

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:

Arquitecto:

Contratista de techos:

Tipo de proyecto:

☐ Al seleccionar esta casilla, ha verificado y confirmado que las dimensiones, tamaños y cantidades son correctos. Todos los productos se instalarán en estricta

de acuerdo con las instrucciones impresas.

Fecha:

ESCRITO POR: JJC

Mula Ocultar
1195 Prince Hall Drive
Beloit, WI 53511

800-786-1492

www.mulehide.com
Para enviar una solicitud de cotización,
comuníquese con su TM local o envíe un correo
electrónico
mhquotes@metalera.com.

ERC POR: MILÍMETRO

DWG #: 52010-42323

REV: **B**

DIMENSIONES

Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	H DIM	X DIM	COBERTURA DE LA CLAVADORA
☐ FA-50	5 1/4"	2 7/8"	1 CLAVADORA
☐ FA-65	6 3/4"	4 3/8" 5	2 CLAVADORAS
☐ FA-80	8 1/4"	7/8" 7	3 CLAVADORAS
☐ FA-95	9 3/4"	3/8" 8	4 CLAVADORAS
☐ FA-110	11 1/4"	7/8" 10	5 CLAVADORAS
☐ FA-125	12 3/4"	3/8"	6 CLAVADORAS

MATERIAL

☐ 24 Ga. Galv. Color del acero: _____
☐ Acero Galv. 22 Ga. Acabado: _____ .040"
☐ Aluminio .050" Sustrato de Aluminio: Madera
☐ _____
☐ .063 " Aluminio
☐ OTRO: _____

Si el sustrato no es dado, se proporcionarán sujetadores de madera.

☐ Albañilería
☐ Metal

Si el sustrato no es
dado, se proporcionarán
sujetadores de madera.

☐ Albañilería

☐ Metal

CANTIDADES

_____ pies lineales (longitudes de 12'-0") _____ imbornal de desbordamiento de pared lateral derecha _____
☐ Estilo A ☒ Estilo B
 _____ Inglete exterior (90°) _____ tapajuntas de la pared lateral izquierda _____ Imbornal de bajante _____ inglete
 interior (90°) **Tipo de accesorio:** Estilo A Estilo B ☐ ☐

Tamaño de la bajante Quicklock (Predeterminado) x Tapas de extremo derecho El tamaño máximo de la bajante es de 5" x 6"
Soldado Se necesita impresión personalizada para tamaños más grandes. (Recargo) Tapas de extremo izquierda Estilo A=Cónico 1.5" Caída | Estilo B =
Plano